



## **Светодиодный прожектор Prolumen Recon черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 750**

Код изделия 16328

Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок.

Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения.

Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды!

Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветовая температура           | дневной белый 5000К                                                                 |
| Световой поток                 | 4500люмена(ов)                                                                      |
| Эффективность светильника lm79 | 150lm/W                                                                             |
| Гарантия                       | 3 года / лет                                                                        |
| Источник света                 | <a href="#">PHILIPS LED</a>                                                         |
| Блок питания                   | <a href="#">TUREFUL</a>                                                             |
| Бренд                          | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Напряжение питания             | 230V                                                                                |
| Фактор силы                    | 0.90                                                                                |
| Мощность                       | 30W                                                                                 |
| Максимальная мощность          | 30W                                                                                 |
| Угол линзы                     | 120°                                                                                |
| Cri                            | 70                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6                                                                                   |
| Защитное стекло                | IP66                                                                                |
| Срок службы                    | 35000h                                                                              |
| Llmf tm21                      | L80B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Длина                          | 232.0mm                                                                             |
| Ширина                         | 204.0mm                                                                             |
| Высота                         | 53.0mm                                                                              |
| В упаковке                     | 1шт                                                                                 |
| В ящике                        | 5шт                                                                                 |
| Цвет корпуса                   | черный                                                                              |
| Материал корпуса               | алюминий                                                                            |
| Полировка                      | коврик                                                                              |
| Количество включений           | 30000раз                                                                            |
| Ударопрочность                 | IK08                                                                                |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего и наружного<br>использования                                        |
| Рабочая температура            | -25°C - +45°C                                                                       |
| Сертификаты                    | CE, RoHS                                                                            |
| Eprel                          | <a href="#">1351180</a>                                                             |
| Класс энергопотребления        |  |

