



LED светильник для спортзалов PROLUMEN Arena HB150 UGR19 серый 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840

Код изделия 16417

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность.


Все детали светильника не подлежат разрушению!

Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности.

В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время.

Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 24000люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 160lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | CREE LED |
| Блок питания | MEAN WELL |
| Бренд | PROLUMEN |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.95 |
| Регулируемая яркость | DALI |
| Мощность | 150W |
| Угол линзы | 80° |
| Cri | 80 |
| Ugr | 19 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Защитное стекло | IP65 |
| Срок службы | 50000h |
| Lmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Длина | 487.0mm |
| Ширина | 362.0mm |
| Высота | 120.0mm |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Ударопрочность | IK10 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -40~70°C |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Класс энергопотребления |  |

