



## **Светильник для спортзала Prolumen Arena HB150 UGR19 серый 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840**

Код изделия 16417

Области применения: спортивные залы, мастерские, арены мероприятий, промышленность.

Все детали светильника не подлежат разрушению!

Линза светильника изготовлена из поликарбоната! Поликарбонат - это термопластичный полимер, используемый в различных приложениях благодаря своей прочности, легкости и прозрачности.

В случае неисправности светильник будет заменен на новый в течение 5 лет.

Через начальный расчет, проведенный компанией LED house, становится понятно, сколько светильников необходимо для достижения желаемой плотности света в здании. Эти светильники используют блоки питания Mean Well, обеспечивающие надежность на долгое время.

Самые качественные световые решения можно найти в [ассортименте продукции LED house!](#)

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветовая температура           | дневной белый 4000K                                                                 |
| Световой поток                 | 24000люмена(ов)                                                                     |
| Эффективность светильника lm79 | 160lm/W                                                                             |
| Гарантия                       | 5 года / лет                                                                        |
| Источник света                 | <a href="#">CREE LED</a>                                                            |
| Блок питания                   | <a href="#">MEAN WELL</a>                                                           |
| Бренд                          | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Напряжение питания             | 230V                                                                                |
| Фактор силы                    | 0.95                                                                                |
| Регулируемая яркость           | DALI                                                                                |
| Мощность                       | 150W                                                                                |
| Максимальная мощность          | 150W                                                                                |
| Угол линзы                     | 80°                                                                                 |
| Cri                            | 80                                                                                  |
| Ugr                            | 19                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6                                                                                   |
| Защитное стекло                | IP65                                                                                |
| Срок службы                    | 50000h                                                                              |
| Lmf tm21                       | L80B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Длина                          | 487.0mm                                                                             |
| Ширина                         | 362.0mm                                                                             |
| Высота                         | 120.0mm                                                                             |
| Цвет корпуса                   | серый                                                                               |
| Материал корпуса               | алюминий                                                                            |
| Полировка                      | коврик                                                                              |
| Ударопрочность                 | IK10                                                                                |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего использования                                                       |
| Рабочая температура            | -40~70°C                                                                            |
| Сертификаты                    | CE, RoHS                                                                            |
| Класс энергопотребления        |  |

