

# REVAL BULB



## **LED полоска REVAL BULB 360 Tube D25 1m NEON STRIP + 1M PLASTIC TUBE 24V 19.2W CRI80 360° IP67 blue синий**

Код изделия 16828

Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий!

Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры.

Для кого/чего это создано?

1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения.
2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое.
3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу.
4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков.

Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице.

Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Цветовая температура    | синий blue                                |
| Гарантия                | 3 года / лет                              |
| Бренд                   | <a href="#">REVAL BULB</a>                |
| Напряжение питания      | 24V                                       |
| Мощность                | 19.2W                                     |
| Угол линзы              | 360°                                      |
| Cri                     | 80  |
| Sdcm - macadam ellipses | 3   |
| Защитное стекло         | IP67                                      |
| Срок службы             | 25000h                                    |
| Lmf tm21                | L70 @25°C 50.000h                         |
| Длина                   | 1000.0mm                                  |
| Диаметр                 | 25.0mm                                    |
| Ударопрочность          | IK08                                      |
| Эксплуатационная среда  | для внутреннего и наружного использования |
| Рабочая температура     | -20 ~ 45°C                                |
| Сертификаты             | CE  |

