



## **Светодиодный светильник Prolumen Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930**

Код изделия 16971


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)!

Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий.

Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями.

Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K).

Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура           | теплый белый 3000K  |
| Световой поток                 | 1500люмена(ов)  |
| Эффективность светильника lm79 | 88lm/W  |
| Гарантия                       | 5 года / лет  |
| Блок питания                   | <a href="#">BOKE</a>  |
| Бренд                          | <a href="#">Prolumen</a>  |
| Напряжение питания             | 230V  |
| Фактор силы                    | 0.90  |
| Регулируемая яркость           | DALI  |
| Мощность                       | 17W   |
| Максимальная мощность          | 17W   |
| Угол линзы                     | 75°   |
| Cri                            | 90  |
| Ugr                            | 19  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6   |
| Защитное стекло                | IP20  |
| Срок службы                    | 50000h  |
| Длина                          | 602.0mm   |
| Ширина                         | 57.0mm  |
| Высота                         | 76.0mm  |
| Вес                            | 1.7 kg  |
| Вес упаковки                   | 2.13 kg   |
| В ящике                        | 6шт   |
| Цвет корпуса                   | белый   |
| Материал корпуса               | алюминий  |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего использования   |
| Рабочая температура            | -20 ~ 45°C  |
| Сертификаты                    | CE  |
| Класс энергопотребления        |  |

