

# REVAL BULB



## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m в силиконе 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP67 2700K-6000K

Код изделия 17036

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура           | 2700K-6000K 2700K-6000K                   |
| Световой поток                 | 1244люмена(ов)                            |
| Эффективность светильника lm79 | 86lm/W                                    |
| Гарантия                       | 5 года / лет                              |
| Источник света                 | SANAN LED                                 |
| Светодиодный чип               | SMD2835                                   |
| Бренд                          | <a href="#">REVAL BULB</a>                |
| Напряжение питания             | 24V                                       |
| Мощность                       | 14.4W                                     |
| Максимальная мощность          | 14.4W                                     |
| Угол линзы                     | 120°                                      |
| Cri                            | 90  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 3   |
| Защитное стекло                | IP67                                      |
| Срок службы                    | 50000h                                    |
| Lmf tm21                       | L70B50 @25°C 50.000h                      |
| Длина                          | 5000.0mm                                  |
| Ширина                         | 12.0mm                                    |
| Высота                         | 6.0mm                                     |
| Минимальная длина              | 166.7mm                                   |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего и наружного использования |
| Рабочая температура            | -30 - +45°C                               |
| Сертификаты                    | CE,RoHS                                   |
| Eprel                          | <a href="#">2717888</a>                   |
| Класс энергопотребления        |   |

