



## **LED светильник PROLUMEN Barrett A 1200 белый 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930**

Код изделия 17368


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)!

Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий.

Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями.

Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K).

Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветовая температура           | теплый белый 3000K                                                                  |
| Световой поток                 | 3750люмена(ов)                                                                      |
| Эффективность светильника lm79 | 104lm/W                                                                             |
| Гарантия                       | 5 года / лет                                                                        |
| Блок питания                   | <a href="#">BOKE</a>                                                                |
| Бренд                          | <a href="#">PROLUMEN</a>                                                            |
| Напряжение питания             | 230V                                                                                |
| Фактор силы                    | 0.90                                                                                |
| Регулируемая яркость           | DALI                                                                                |
| Мощность                       | 36W                                                                                 |
| Угол линзы                     | 75°                                                                                 |
| Cri                            | 90                                                                                  |
| Ugr                            | 19                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6                                                                                   |
| Защитное стекло                | IP20                                                                                |
| Срок службы                    | 50000h                                                                              |
| Длина                          | 1212.0mm                                                                            |
| Ширина                         | 57.0mm                                                                              |
| Высота                         | 76.0mm                                                                              |
| Вес                            | 1700g                                                                               |
| Вес упаковки                   | 2133g                                                                               |
| В ящике                        | 6шт                                                                                 |
| Цвет корпуса                   | белый                                                                               |
| Материал корпуса               | алюминий                                                                            |
| Ударопрочность                 | IK06                                                                                |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего использования                                                       |
| Рабочая температура            | -20 ~ 45°C                                                                          |
| Сертификаты                    | CE                                                                                  |
| Класс энергопотребления        |  |

