



## Блок питания KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

Код изделия 17439

Блок питания 24V обеспечивает стабильное и безопасное питание для различных электрических устройств и осветительных приборов.

Номинальная мощность этого блока питания обеспечивает достаточную мощность для питания нескольких электрических устройств.

Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Гарантия               | 5 года / лет                              |
| Бренд                  | <a href="#">KGP</a>                       |
| Напряжение питания     | 230V                                      |
| Фактор силы            | 0.95                                      |
| Регулируемая яркость   | DALI / PUSH                               |
| Напряжение на выходе   | 24V                                       |
| Мощность               | 240W                                      |
| Максимальная мощность  | 240W                                      |
| Номинальный ток        | 10A                                       |
| Защитное стекло        | IP67                                      |
| Срок службы            | 50000h                                    |
| Длина                  | 400.0mm                                   |
| Ширина                 | 30.0mm                                    |
| Высота                 | 21.0mm                                    |
| В упаковке             | 1шт                                       |
| В ящике                | 24шт                                      |
| Материал корпуса       | пластик                                   |
| Полировка              | коврик                                    |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего и наружного использования |
| Рабочая температура    | -25 - +50°C                               |
| Сертификаты            | CE                                        |