



## **LED светильник на шине PROLUMEN Токуо + медовая коробочка черный 230V 10W 800lm 50° IP20 930**

Код изделия 17507

Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений.

Потолочные светильники Токуо имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Токуо позволяет направлять свет также вверх.

При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Токуо предлагает следующие варианты:

Цветовая температура: 2700-5000K, с возможностью регулировки температуры света


Цвет корпуса: доступен в черном или белом

Угол светового пучка: 15°-50°

Диммирование: DALI, TRIAC

В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Токуо, чтобы улучшить их внешний вид еще больше.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура           | теплый белый 3000K  |
| Световой поток                 | 800люмена(ов)   |
| Эффективность светильника lm79 | 80lm/W  |
| Гарантия                       | 5 года / лет  |
| Источник света                 | CITIZEN LED   |
| Бренд                          | <a href="#">PROLUMEN</a>  |
| Напряжение питания             | 230V  |
| Фактор силы                    | 0.90  |
| Мощность                       | 10W   |
| Угол линзы                     | 50°   |
| Cri                            | 90  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 3   |
| Защитное стекло                | IP20  |
| Срок службы                    | 50000h  |
| Lmf tm21                       | L90B10 @25°C 50.000h  |
| Высота                         | 130.0mm   |
| Диаметр                        | 50.0mm  |
| В упаковке                     | 1шт   |
| Цвет корпуса                   | черный  |
| Материал корпуса               | алюминий  |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего использования   |
| Рабочая температура            | -20° - +40°C  |
| Сертификаты                    | CE  |
| Eprel                          | <a href="#">2302830</a>   |
| Класс энергопотребления        |  |

