



Промышленный светильник Prolumen UFO Crossover V черный 230V 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 840

Код изделия 17596

Светодиодный промышленный светильник.

Класс защиты светильника IP65 означает, что светильник защищен как от мелкой пыли, так и от струй воды.

Светильник имеет цветовую температуру 4000K, обеспечивая освещение, подобное дневному свету - наиболее подходящее для рабочих сред.

При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).

Доставка со склада ЕС в течение 7-14 дней.

Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 22500люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 150lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | PHILIPS LED |
| Блок питания | SOSEN |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Регулируемая яркость | 1-10V |
| Мощность | 150W |
| Максимальная мощность | 150W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| En62471 | RG0 |
| Защитное стекло | IP65 |
| Срок службы | 50000h |
| Llmf tm21 | L90B10 @25°C 50.000h |
| Высота | 174.0mm |
| Диаметр | 290.0mm |
| Вес | 2.7 kg |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Количество включений | 100000раз |
| Ударопрочность | IK08 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -40 - +60°C |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Eprel | 2247357 |
| Класс энергопотребления |  |

