



## Промышленный светильник Prolumen Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

Код изделия 17604

Прочный линейный светодиодный промышленный светильник [промышленный светильник](#), который также можно мыть под давлением!

Класс защиты IP69 означает, что светильник защищен от пыли и воды, что делает его подходящим для многих требовательных сред.

Светильник специально усилен и выдерживает падение массой 5 кг с высоты 40 см.

Цветовая температура	дневной белый 4000K
Световой поток	9000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	150lm/W
Источник света	<a href="#">BRIDGELUX LED</a>
Блок питания	<a href="#">TRIDONIC</a>
Бренд	<a href="#">Prolumen</a>
Напряжение питания	230V
Мощность	60W
Максимальная мощность	60W
Угол линзы	180°
Cri	80
Защитное стекло	IP69
Срок службы	100000h
Llmf tm21	L80B50 @25°C 50.000h
Длина	1500.0mm
Диаметр	80.0mm
Вес	1.3 kg
В ящике	6шт
Количество включений	30000раз
Ударопрочность	IK10
Эксплуатационная среда	для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура	-10 ~ 40°C
Класс энергопотребления	

