



Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 120° IP20 830

Код изделия 17708

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.

Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

| | |
|--|---|
| Цветовая температура | теплый белый 3000K |
| Световой поток | 4220люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 117lm/W | |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Блок питания | BOKE |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Мощность | 36W |
| Максимальная мощность | 36W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 80 |
| Ugr | 19 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 50000h |
| Llmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Длина | 595.0mm |
| Ширина | 595.0mm |
| Высота | 34.0mm |
| Вес | 1600g |
| Вес упаковки | 2150g |
| В упаковке | 1шт |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Количество включений | 25000раз |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -10 ~ 40°C |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Класс энергопотребления |  |

