



## **Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вверх и вниз + подвесные тросы. черный 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830**


Код изделия 17752

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства.

Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура           | теплый белый 3000K  |
| Световой поток                 | 5270люмена(ов)  |
| Эффективность светильника lm79 | 132lm/W   |
| Гарантия                       | 5 года / лет  |
| Светодиодный чип               | 2835SMD   |
| Блок питания                   | <a href="#">BOKE</a>  |
| Бренд                          | <a href="#">Prolumen</a>  |
| Напряжение питания             | 230V  |
| Фактор силы                    | 0.90  |
| Регулируемая яркость           | DALI  |
| Мощность                       | 40W   |
| Максимальная мощность          | 40W   |
| Угол линзы                     | 75°   |
| Cri                            | 80  |
| Ugr                            | 19  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6   |
| Защитное стекло                | IP20  |
| Срок службы                    | 50000h  |
| Длина                          | 1204.0mm  |
| Ширина                         | 56.0mm  |
| Высота                         | 75.0mm  |
| Вес                            | 1.7 kg  |
| Вес упаковки                   | 2.13 kg   |
| В ящике                        | 6шт   |
| Цвет корпуса                   | черный  |
| Материал корпуса               | алюминий  |
| Ударопрочность                 | IK06  |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего использования   |
| Рабочая температура            | -20° - +45°C  |
| Сертификаты                    | CE  |
| Eprel                          | <a href="#">2091157</a>   |
| Класс энергопотребления        |  |

