



Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вверх и вниз + подвесные тросы. черный 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

Код изделия 17752

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства.

Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Цветовая температура	теплый белый 3000K
Световой поток	5270люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	132lm/W
Гарантия	5 года / лет
Светодиодный чип	2835SMD
Блок питания	BOKE
Бренд	Prolumen
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Регулируемая яркость	DALI
Мощность	40W
Максимальная мощность	40W
Угол линзы	75°
Cri	80
Ugr	19
Sdcm - macadam ellipses	6
Защитное стекло	IP20
Срок службы	50000h
Длина	1204.0mm
Ширина	56.0mm
Высота	75.0mm
Вес	1.7 kg
Вес упаковки	2.13 kg
В ящике	6шт
Цвет корпуса	черный
Материал корпуса	алюминий
Ударопрочность	IK06
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-20° - +45°C
Сертификаты	CE
Eprel	2091157
Класс энергопотребления	

