



## Плафон Prolumen AL127 D250 черный 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 17805

Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Цветовая температура           | дневной белый 4000K      |
| Световой поток                 | 1260люмена(ов)           |
| Эффективность светильника lm79 | 105lm/W                  |
| Гарантия                       | 5 года / лет             |
| Бренд                          | <a href="#">Prolumen</a> |
| Напряжение питания             | 230V                     |
| Фактор силы                    | 0.90                     |
| Регулируемая яркость           | DALI                     |
| Мощность                       | 12W                      |
| Максимальная мощность          | 12W                      |
| Угол линзы                     | 120°                     |
| Cri                            | 90                       |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6                        |
| Защитное стекло                | IP54                     |
| Срок службы                    | 40000h                   |
| Llmf tm21                      | L80B10 @25°C 50.000h     |
| Высота                         | 58.0mm                   |
| Диаметр                        | 250.0mm                  |
| Вес                            | 1920g                    |
| В упаковке                     | 1шт                      |
| В ящике                        | 20шт                     |
| Цвет корпуса                   | черный                   |
| Материал корпуса               | пластик                  |
| Рабочая температура            | -20° - +45°C             |
| Сертификаты                    | CE, RoHS                 |
| Класс энергопотребления        |                          |

