



Промышленный светильник Prolumen UFO ASTRONAUT белый 230V 150W 24000lm 110° IP65 DALI 850

Код изделия 17820

Высококачественный светодиодный промышленный светильник типа UFO. Идеальное освещение для складов, промышленных зданий и производств.


С помощью расчетов освещения можно определить, сколько светильников требуется для достижения желаемой освещенности в зоне.

Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды.

Световая температура светильника составляет 4000К, что обеспечивает дневное освещение - самый подходящий свет для рабочих сред.

При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).

Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | дневной белый 5000K |
| Световой поток | 24000люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 160lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | PHILIPS LED |
| Блок питания | SOSEN |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.95 |
| Регулируемая яркость | DALI |
| Мощность | 150W |
| Максимальная мощность | 150W |
| Угол линзы | 110° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Защитное стекло | IP65 |
| Срок службы | 50000h |
| Lmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Высота | 130.0mm |
| Диаметр | 380.0mm |
| Вес | 2.5 kg |
| Вес упаковки | 3.7 kg |
| В упаковке | 1шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Ударопрочность | IK08 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -40 - +60°C |
| Сертификаты | CE, RoHS, D |
| Класс энергопотребления |  |

