




Промышленный светильник Prolumen Nemera 900 белый 230V 150W 24000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Код изделия 17821

Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие.

Промышленный светильник Немера имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 24000люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 160lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | PHILIPS LED |
| Блок питания | SOSEN |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.95 |
| Регулируемая яркость | 0-10V |
| Мощность | 150W |
| Максимальная мощность | 150W |
| Угол линзы | 30x90° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Защитное стекло | IP66 |
| Срок службы | 50000h |
| Lmf tm21 | L90B10 @25°C 50.000h |
| Длина | 918.0mm |
| Ширина | 105.0mm |
| Высота | 59.0mm |
| В упаковке | 1шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Ударопрочность | IK08 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -40 - +65°C |
| Сертификаты | CE, RoHS, D |
| Eprel | 2296776 |
| Класс энергопотребления |  |

