



Линейный светильник Prolumen Linda C27 1200 с распределением света вниз черный 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

Код изделия 17876

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства.

Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Цветовая температура	дневной белый 4000K
Световой поток	4200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	140lm/W
Гарантия	5 года / лет
Блок питания	TRIDONIC
Бренд	Prolumen
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.95
Регулируемая яркость	DALI
Мощность	30W
Максимальная мощность	30W
Угол линзы	100°
Cri	80
Ugr	19
Sdcm - macadam ellipses	3
En62471	RG0
Защитное стекло	IP20
Срок службы	160000h
Lmf tm21	L70B50 @25°C 160.000h
Длина	1120.0mm
Ширина	50.0mm
Высота	55.0mm
Вес	1.94 kg
В ящике	6шт
Цвет корпуса	черный
Материал корпуса	алюминий
Полировка	коврик
Ударопрочность	IK08
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-20° - +45°C
Сертификаты	CE
Класс энергопотребления	

