

**LED  
HOUSE**  
enlightening  
spaces®



**Настольная лампа ЛЕД ОРБИ 2,5Вт черный 5V 2,5W 150lm CRI80 90°  
IP20 3000-6500K WARM TO COLD**

Код изделия 17923

Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы.

Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки.

Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Цветовая температура   | WARM TO COLD 3000-6500K       |
| Световой поток         | 150люмена(ов)                 |
| Гарантия               | 3 года / лет                  |
| Напряжение питания     | 5V                            |
| Регулируемая яркость   | DIMMABLE                      |
| Мощность               | 2,5W                          |
| Угол линзы             | 90°                           |
| Cri                    | 80                            |
| Защитное стекло        | IP20                          |
| Срок службы            | 10000h                        |
| Высота                 | 53.0mm                        |
| Диаметр                | 80.0mm                        |
| Вес                    | 790g                          |
| В упаковке             | 1шт                           |
| В ящике                | 12шт                          |
| Цвет корпуса           | черный                        |
| Материал корпуса       | алюминий                      |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура    | -20 - +40°C                   |
| Сертификаты            | CE                            |

Класс энергопотребления 

