



Уличный светильник Prolumen ST57 + 30 Вт Монокристаллическая солнечная панель 20W 4000lm 120x50° IP66 740

Код изделия 17957

ST57 Уличный светильник на солнечных батареях - И кабели не нужны!

ST57 – это универсальный уличный светильник на солнечных батареях, доступный в шести размерах: 10W, 20W, 30W, 40W, 50W и 60W, идеально подходящий для различных применений. Умные функции управления, такие как встроенный микроволновый датчик и таймер затемнения, обеспечивают более длительное время работы. Регулируемый угол установки повышает эффективность зарядки, а съемная батарея упрощает обслуживание.

Основные характеристики:

Контроллер MPPT и монокристаллические солнечные панели: Максимальная эффективность зарядки.

Батарея LiFePO4: Надежное и долговечное хранилище энергии.

Корпус из алюминиевого сплава и оптическая линза из поликарбоната: Прочный и устойчивый к погодным условиям дизайн.

Легкость очистки и обслуживания благодаря конструкции, позволяющей быстро заменить батарею. Эффективное рассеивание тепла.

Умные функции управления, включая встроенный микроволновый датчик и таймер затемнения, обеспечивают энергоэффективность.

360° регулируемое соединение и возможность регулировки угла наклона на $\pm 40^\circ$.

Быстрая и простая установка благодаря системе plug-and-play.

Применение:

Сельские дороги, городские улицы, пешеходные дорожки, парковки, дворы, площади и парки.

Внимание! Товар доступен по предварительному заказу, минимальное количество заказа – 10 штук.

Гарантия на аккумулятор 3 года, на остальные части светильника 5 лет.

Емкость аккумулятора	0.06kWh
Цветовая температура	дневной белый 4000К
Световой поток	4000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	200lm/W
Гарантия	5 года / лет
Светодиодный чип	SMD2835
Бренд	Prolumen
Мощность	20W
Максимальная мощность	20W
Угол линзы	120x50°
Cri	70
Защитное стекло	IP66
Срок службы	80000h
Llmf tm21	L80B10 @25°C 80.000h
Длина	570.0mm
Ширина	345.0mm
Высота	140.0mm
Вес	3900g
Материал корпуса	алюминий
Эксплуатационная среда	для наружного использования
Сертификаты	CE, RoHS

