



Модульный светильник Eridanus R LED 600x600 LED2x2450 белый 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Код изделия 18030

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.

Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из <u>ассортимента продукции LED house!</u>



Цветовая температура дневной белый 4000К

Световой поток 4867люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 158lm/W Гарантия 5 года / лет

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 30.8W Мощность 30.8W Максимальная мощность Угол линзы 77° Cri 80 Ugr 16 Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP40/20 100000h Срок службы Длина 595.0mm Ширина 595.0mm Высота 31.0mm Bec 2700g В упаковке 1шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

 Рабочая температура
 ta 0...+35°C

 Сертификаты
 CE, UKCA, RoHS

Класс энергопотребления



