

Модульный светильник Eridanus R 1195x295 LED1x4250 белый 230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

Код изделия 18031

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.

Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Цветовая температура	дневной белый 4000K
Световой поток	4222люмена(ов)
Эффективность светильника	162lm/W
Гарантия	5 года / лет
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.96
Мощность	26.1W
Максимальная мощность	26.1W
Угол линзы	77°
Cri	80
Ugr	19
Sdcm - macadam ellipses	3
Защитное стекло	IP40/20
Срок службы	100000h
Длина	1195.0mm
Ширина	295.0mm
Высота	31.0mm
Вес	2.7 kg
В упаковке	1шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	ta 0...+35°C
Сертификаты	CE, UKCA, RoHS
Класс энергопотребления	

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee