



Плафон PROLUMEN AL66 D250 черный 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 18040


Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью.

Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто!

Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наша рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах.

Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K |
| Световой поток | 1000люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 83lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Бренд | PROLUMEN |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Мощность | 12W |
| Угол линзы | 110° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Защитное стекло | IP65 |
| Срок службы | 50000h |
| Высота | 74.0mm |
| Диаметр | 250.0mm |
| В упаковке | 1шт |
| В ящике | 12шт |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Ударопрочность | IK10 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего и наружного использования |
| Рабочая температура | -20 ~ 45°C |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Класс энергопотребления |  |

