

Промышленный светильник Prolumen TP LINK 600 белый 230V 20W 2800lm 120° IP65 DALI 840

Код изделия 18169

Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д.

В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников.


Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый!

Очень простая и быстрая установка:

Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут!

Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 2800люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 140lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | BRIDGELUX LED |
| Блок питания | OSRAM |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Регулируемая яркость | DALI |
| Мощность | 20W |
| Максимальная мощность | 20W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 80 |
| Log | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Защитное стекло | IP65 |
| Срок службы | 50000h |
| Lmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Длина | 659.0mm |
| Ширина | 74.0mm |
| Высота | 64.0mm |
| Вес | 800 g |
| Вес упаковки | 132 g |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий + пластик |
| Полировка | коврик |
| Ударопрочность | IK08 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего и наружного использования |
| Рабочая температура | -20° +40°C |
| Сертификаты | CE, D, F |
| Класс энергопотребления |  |

