



Модульный светильник ECO 600x600 UGR<19 Backlit h25 белый 230V 36W 4320lm 120° IP40 840

Код изделия 18238

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.

Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из <u>ассортимента продукции LED house!</u>



Цветовая температура дневной белый 4000К Световой поток 4320люмена(ов)

Эффективность светильника Im79120Im/WГарантия3 года / летИсточник светаSAMSUNG LED

Блок питания **LIFUD** ECO Бренд 230V Напряжение питания Фактор силы 0.90 Мощность 36W Максимальная мощность 36W Угол линзы 120° Cri 80 Ugr 22 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP40 Срок службы 50000h 595.0mm Длина Ширина 595.0mm Высота 25.0mm В упаковке 1шт 6шт В ящике белый Цвет корпуса алюминий Материал корпуса Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты СЕ, RoHS, ENEC, CB, New ERP

Класс энергопотребления





