



Промышленный светильник Prolumen RALTEX 1200 белый 230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 18263

Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда.

Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение.

Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.

Цветовая температура	3ССТ 3000K, 4000K, 5000K
Световой поток	8000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	160lm/W
Гарантия	5 года / лет
Блок питания	BOKE
Бренд	Prolumen
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Регулируемая яркость	DALI
Мощность	50W
Максимальная мощность	50W
Угол линзы	120°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	3
Защитное стекло	IP66
Срок службы	100000h
Llmf tm21	L80B10 @25°C 100.000h
Длина	1200.0mm
Ширина	74.0mm
Высота	69.0mm
Вес	1.5 kg
В упаковке	1шт
В ящике	6шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий + пластик
Рабочая температура	-20° - +45°C
Сертификаты	CE, RoHS
Eprel	2409689
Класс энергопотребления	

