



Светодиодный светильник PROLUMEN RALTEX 1200 белый 230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 18263

Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда.

Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение.

Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.



Цветовая температура 3ССТ 3000К, 4000К, 5000К

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 160lm/W Гарантия 5 года / лет

Блок питания ВОКЕ

 Бренд
 PROLUMEN

 Напряжение питания
 230V

0.90 Фактор силы Регулируемая яркость DALI 50W Мощность Максимальная мощность 50W Угол линзы 120° Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло IP66

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Длина 1200.0mm

Ширина 74.0mm

Высота 69.0mm

Вес 1500g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий + пластик

 Рабочая температура
 -20° - +45°C

 Сертификаты
 СЕ, RoHS

 Eprel
 2409689

Класс энергопотребления

Срок службы



100000h





