



Модульный светильник Prolumen 600x600 UGR<19 + frame 230V 25W 3500lm 120° IP20 830

Код изделия 18298

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.

Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Цветовая температура	теплый белый 3000K
Световой поток	3500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	140lm/W
Гарантия	5 года / лет
Блок питания	LIFUD
Бренд	Prolumen
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Мощность	25W
Максимальная мощность	25W
Угол линзы	120°
Cri	80
Ugr	19
Sdcm - macadam ellipses	3
Защитное стекло	IP20
Срок службы	50000h
Lmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Длина	595.0mm
Ширина	595.0mm
Высота	34.0mm
В упаковке	1шт
Материал корпуса	алюминий
Полировка	коврик
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-10 ~ 40°C
Сертификаты	CE, RoHS
Eprel	2372200
Класс энергопотребления	

