



Модульный светильник 600х600 световая панель с задней подсветкой + рамка белый 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 19160

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.

Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из <u>ассортимента продукции LED house!</u>



Цветовая температура дневной белый 4000К

Световой поток 4320люмена(ов)

 Эффективность светильника lm79
 120lm/W

 Гарантия
 3 года / лет

Блок питания **LIFUD** Напряжение питания 230V 0.90 Фактор силы 36W Мощность Максимальная мощность 36W 120° Угол линзы 80 Cri Защитное стекло IP20 30000h Срок службы

Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Длина 595.0mm Ширина 595.0mm Высота 35.0mm В упаковке 90шт В ящике 6шт Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий + пластик

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

 Рабочая температура
 -20° - +45°°C

 Сертификаты
 CE, SAA, RoHS,

Класс энергопотребления





