

# Модульный светильник 600x600 световая панель с задней подсветкой + рамка белый 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 19160

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.

Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 4320люмена(ов) |
| Эффективность светильника | 120lm/W |
| Гарантия | 3 года / лет |
| Блок питания | LIFUD |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Мощность | 36W |
| Максимальная мощность | 36W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 80 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 30000h |
| Llmf tm21 | L90B50 @25°C 50.000h |
| Длина | 595.0mm |
| Ширина | 595.0mm |
| Высота | 35.0mm |
| В упаковке | 90шт |
| В ящике | 6шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий + пластик |
| Ударопрочность | IK03 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -20° - +45°°C |
| Сертификаты | CE, SAA, RoHS, |
| Класс энергопотребления |  |





© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee