

# Промышленный светильник Prolumen Hemera 1200 белый 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 DALI 840


Код изделия 19323

Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие.

Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

| | |
|---|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 32000люмена(ов) |
| Эффективность светильника | 160lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | PHILIPS LED |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.95 |
| Регулируемая яркость | DALI |
| Мощность | 200W |
| Максимальная мощность | 200W |
| Угол линзы | 30x90° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Защитное стекло | IP66 |
| Срок службы | 50000h |
| Llmf tm21 | L90B10 @25°C 50.000h |
| Длина | 1207.0mm |
| Ширина | 105.0mm |
| Высота | 59.0mm |
| В упаковке | 1шт |
| В ящике | 6шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Ударопрочность | IK08 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -40 - +65°C |
| Сертификаты | CE, RoHS, D |
| Eprel | 2412315 |
| Класс энергопотребления | B (A↑G) |






© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee