



## **Локальный LED светильник PROLUMEN DL178-4 UGR19 белый круглый 230V 18W 2020lm 60° IP54 DALI 930**

Код изделия 19508

Встроенный светодиодный корабельный светильник.

Рекомендуемые использования: коридоры, общественные зоны, такие как коммерческие помещения, школы, спортивные залы и коммерческие помещения.

Класс защиты IP54 означает, что светильник защищен от обычной пыли и брызг со всех сторон.

В ассортименте LED House вы можете найти эту модель светильника в двух температурах света: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет).

Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветовая температура            | теплый белый 3000K                                                                  |
| Световой поток                  | 2020люмена(ов)                                                                      |
| Эффективность светильника lm79  | 112lm/W                                                                             |
| Гарантия                        | 5 года / лет                                                                        |
| Источник света                  | CITIZEN LED                                                                         |
| Бренд                           | <a href="#">PROLUMEN</a>                                                            |
| Напряжение питания              | 230V                                                                                |
| Регулируемая яркость            | DALI                                                                                |
| Мощность                        | 18W                                                                                 |
| Максимальная мощность           | 18W                                                                                 |
| Угол линзы                      | 60°                                                                                 |
| Cri                             | 90                                                                                  |
| Ugr                             | 19                                                                                  |
| Защитное стекло                 | IP54                                                                                |
| Срок службы                     | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                       | L80B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Высота                          | 78.0mm                                                                              |
| Диаметр                         | 145.0mm                                                                             |
| Диаметр отверстия для установки | 125-135mm                                                                           |
| Вес                             | 475g                                                                                |
| В ящике                         | 18шт                                                                                |
| Цвет корпуса                    | белый                                                                               |
| Материал корпуса                | алюминий                                                                            |
| Форма                           | круглый                                                                             |
| Ударопрочность                  | IK06                                                                                |
| Эксплуатационная среда          | для внутреннего использования                                                       |
| Сертификаты                     | CE, RoHS                                                                            |
| Класс энергопотребления         |  |

