



Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вниз черный 230V 36W 4400lm 75° IP20 TRIAC 830


Код изделия 19650

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика РММА. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства.

Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | теплый белый 3000K |
| Световой поток | 4400люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 110lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Регулируемая яркость | TRIAC |
| Мощность | 36W |
| Максимальная мощность | 40W |
| Угол линзы | 75° |
| Cri | 80 |
| Ugr | 19 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| En62471 | RG0 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 50000h |
| Lmf tm21 | L70B50 @25°C 50.000h |
| Длина | 1204.0mm |
| Ширина | 56.0mm |
| Высота | 75.0mm |
| Вес | 2750g |
| В ящике | 6шт |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Ударопрочность | IK06 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -20° - +45°C |
| Сертификаты | CE |
| Класс энергопотребления |  |

