

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вниз белый 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 20672

Цветовая температура	дневной белый 4000K
Световой поток	3800люмена(ов)
Эффективность светильника	136lm/W
Гарантия	5 года / лет
Светодиодный чип	2835SMD
Блок питания	BOKE
Бренд	Prolumen
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Регулируемая яркость	DALI
Мощность	28W
Максимальная мощность	28W
Угол линзы	75°
Cri	80
Ugr	19
Sdcm - macadam ellipses	6
En62471	RG0
Защитное стекло	IP20
Срок службы	50000h
Llmf tm21	L70B50 @25°C 50.000h
Длина	1204.0mm
Ширина	56.0mm
Высота	75.0mm
Вес	2.75 kg
В ящике	6шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Полировка	коврик
Ударопрочность	IK06
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-20° - +45°C
Сертификаты	CE
Класс энергопотребления	D (A↑G)

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee