



## **Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 100W 16400lm 130x60° IP66 1-10V 730**

Код изделия 22314

Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток!

Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение.

Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта.

Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура           | теплый белый 3000K  |
| Световой поток                 | 16400люмена(ов)   |
| Эффективность светильника lm79 | 164lm/W   |
| Гарантия                       | 5 года / лет  |
| Источник света                 | <a href="#">LUMILEDS</a>  |
| Светодиодный чип               | SMD5050   |
| Блок питания                   | <a href="#">INVENTRONICS</a>  |
| Мерцающий ieee 1789            | 1%  |
| Бренд                          | <a href="#">Prolumen</a>  |
| Напряжение питания             | 230V  |
| Фактор силы                    | 0.95  |
| Регулируемая яркость           | 1-10V   |
| Мощность                       | 100W  |
| Максимальная мощность          | 100W  |
| Угол линзы                     | 130x60°   |
| Cri                            | 70  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6   |
| Защитное стекло                | IP66  |
| Срок службы                    | 100000h   |
| Lmf tm21                       | L80B10 @25°C 100.000h   |
| Длина                          | 428.0mm   |
| Ширина                         | 304.0mm   |
| Высота                         | 105.0mm   |
| Вес                            | 3.82 kg   |
| Цвет корпуса                   | черный  |
| Материал корпуса               | алюминий + пластик  |
| Полировка                      | коврик  |
| Ударопрочность                 | IK08  |
| Эксплуатационная среда         | для наружного использования   |
| Рабочая температура            | -40° - +50°C  |
| Сертификаты                    | CE, ENEC, CB  |
| Класс энергопотребления        |  |