



## **Светодиодный светильник Prolumen Bianca 600 MW белый 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ**

Код изделия 22405


Высококачественный, диммируемый потолочный светильник.

Технология DALI Dim позволяет регулировать освещение по желанию.

4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и резкое освещение, идеально подходящее для освещения магазинов и других коммерческих помещений.

Высокий индекс цветопередачи CRI90 обеспечивает точность цветов под световым лучом. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать даже во влажных условиях.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура           | 3ССТ 3000К, 4000К, 5000К  |
| Световой поток                 | 2349люмена(ов)  |
| Эффективность светильника lm79 | 138lm/W   |
| Гарантия                       | 5 года / лет  |
| Блок питания                   | <a href="#">BOKE</a>  |
| Бренд                          | <a href="#">Prolumen</a>  |
| Напряжение питания             | 230V  |
| Фактор силы                    | 0.90  |
| Регулируемая яркость           | DALI  |
| Мощность                       | 17W   |
| Максимальная мощность          | 17W   |
| Угол линзы                     | 120°  |
| Cri                            | 80  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6   |
| Защитное стекло                | IP44  |
| Срок службы                    | 50000h  |
| Lmf tm21                       | L80B10 @25°C 50.000h  |
| Длина                          | 660.0mm   |
| Ширина                         | 152.0mm   |
| Высота                         | 52.2mm  |
| Вес                            | 1.55 kg   |
| Вес упаковки                   | 1.8 kg  |
| В упаковке                     | 1шт   |
| В ящике                        | 4шт   |
| Цвет корпуса                   | белый   |
| Материал корпуса               | поликарбонат  |
| Полировка                      | коврик  |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего использования   |
| Рабочая температура            | -20° +40°C  |
| Сертификаты                    | CE, D, F  |
| Eprel                          | <a href="#">2684679</a>   |
| Класс энергопотребления        |  |

