

Промышленный светильник Tubular 1200 230V 40W 6000lm 120° IP69 DALI 840

Код изделия 22511

Прочный линейный светодиодный промышленный светильник промышленный светильник, который также можно мыть под давлением!

Класс защиты IP69 означает, что светильник защищен от пыли и воды, что делает его подходящим для многих требовательных сред.

Светильник специально усилен и выдерживает падение массой 5 кг с высоты 40 см.

Цветовая температура	дневной белый 4000K
Световой поток	6000люмена(ов)
Эффективность светильника	150lm/W
Гарантия	5 года / лет
Напряжение питания	230V
Регулируемая яркость	DALI
Мощность	40W
Максимальная мощность	40W
Угол линзы	120°
CRI	80
Защитное стекло	IP69
Срок службы	100000h
LLMF TM21	L80B50 @25°C 50.000h
Длина	1200.0mm
Диаметр	80.0mm
Вес	1.3 kg
В ящике	6шт
Количество включений	30000раз
Ударопрочность	IK10
Эксплуатационная среда	для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура	-10 ~ 40°C
Класс энергопотребления	C (A ↑ G)

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee



