

Линейный светильник Prolumen Linda 6060 1500 UGR□20 с распределением света вниз черный 230V 43W 5100lm 90° IP20 DALI 830

Код изделия 23215

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства.

Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Цветовая температура	теплый белый 3000K
Световой поток	5100люмена(ов)
Эффективность светильника	119lm/W
Гарантия	5 года / лет
Светодиодный чип	2835SMD
Блок питания	BOKE
Бренд	Prolumen
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Регулируемая яркость	DALI
Мощность	43W
Максимальная мощность	43W
Угол линзы	90°
CRI	80
UGR	20
SDCM - MacAdam Ellipses	3
EN62471	RG0
Защитное стекло	IP20
Срок службы	50000h
LLMF TM21	L80B50 @25°C 75.000h
Длина	1500.0mm
Ширина	60.0mm
Высота	60.0mm
В ящике	6шт
Цвет корпуса	черный
Материал корпуса	алюминий
Полировка	коврик
Ударопрочность	IK06
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-20° - +45°C
Сертификаты	CE
EPREL	2792745
Класс энергопотребления	D (A↑G)





