



## **Взрывозащищённый светильник Prolumen Elegance EX 1200 серый 230V 60W 9000lm 120° IP66 DALI 840**

Код изделия 23599

Взрывозащищённый светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникнуть взрывоопасные газы, пары или облака пыли.

Созданы в соответствии с строгими стандартами и сертификатами взрывозащиты, чтобы обеспечить их безопасное использование в таких рискованных ситуациях.

Сертификаты взрывозащитного светильника в соответствии с международными стандартами:

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

II 2D EX tb IIC T(95C) Db

Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветовая температура           | дневной белый 4000K                                                                 |
| Световой поток                 | 9000люмена(ов)                                                                      |
| Эффективность светильника lm79 | 150lm/W                                                                             |
| Гарантия                       | 5 года / лет                                                                        |
| Источник света                 | <a href="#">BRIDGELUX LED</a>                                                       |
| Бренд                          | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Напряжение питания             | 230V                                                                                |
| Фактор силы                    | 0.95                                                                                |
| Регулируемая яркость           | DALI                                                                                |
| Мощность                       | 60W                                                                                 |
| Максимальная мощность          | 60W                                                                                 |
| Угол линзы                     | 120°                                                                                |
| Cri                            | 80                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6                                                                                   |
| Защитное стекло                | IP66                                                                                |
| Срок службы                    | 50000h                                                                              |
| Длина                          | 1200.0mm                                                                            |
| Ширина                         | 70.0mm                                                                              |
| Высота                         | 58.0mm                                                                              |
| Цвет корпуса                   | серый                                                                               |
| Материал корпуса               | алюминий                                                                            |
| Ударопрочность                 | IK10                                                                                |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего и наружного использования                                           |
| Класс энергопотребления        |  |