

# Взрывозащищённый светильник Prolumen Elegance EX 1200 серый 230V 60W 9000lm 120° IP66 DALI 840

Код изделия 23599

Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникнуть взрывоопасные газы, пары или облака пыли.

Созданы в соответствии с строгими стандартами и сертификатами взрывозащиты, чтобы обеспечить их безопасное использование в таких рискованных ситуациях.

Сертификаты взрывозащитного светильника в соответствии с международными стандартами:
II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
II 2D EX tb IIIC T(95C) Db

Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 9000люмена(ов) |
| Эффективность светильника | 150lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | BRIDGELUX LED |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.95 |
| Регулируемая яркость | DALI |
| Мощность | 60W |
| Максимальная мощность | 60W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Защитное стекло | IP66 |
| Срок службы | 50000h |
| Длина | 1200.0mm |
| Ширина | 70.0mm |
| Высота | 58.0mm |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Ударопрочность | IK10 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего и наружного использования |
| Класс энергопотребления |  |



© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee