



Светодиодная лампа 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Код изделия 16891

Напряжение питания 230V Мощность 6W Максимальная мощность 6W/1m Световой поток 600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 330 Гнездо G9 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 10000h Длина 72.0mm Диаметр 21.0mm Bec 20g В упаковке 1шт В ящике 200шт Количество включений 1000шт. Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светодиодная лампа 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Код изделия 16980

Напряжение питания 230V Мощность 6W Максимальная мощность 6W/1m Световой поток 600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 330 Гнездо G9 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 10000h Длина 72.0mm Диаметр 21.0mm Bec 20g В упаковке 1шт В ящике 200шт Количество включений 1000шт. Эксплуатационная среда для

внутреннего использования







Светодиодная лампа А5 G45B 230V 3W 225Im E27 280° IP20 830

Код изделия 14082

Напряжение питания 230V Мощность 3W Максимальная мощность 3W/1m Номинальный ток 30mA Световой поток 225люмена(ов) Эффективность светильника Im79 75W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 280 Гнездо Е27 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 25000h Высота 82.0mm Диаметр 45.0mm В упаковке 5шт В ящике 50шт Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -10°C-40°C Сертификаты CE,TUV-GS,RoHS









Светодиодная лампа A5S A60B с датчиком движения 230V 6W 450Im E27 280° IP20 830

Код изделия 14064

Напряжение питания 230V Мощность 6W Максимальная мощность 6W/1m Световой поток 450люмена(ов) Эффективность светильника Im79 75W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 280 Гнездо Е27 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 25000h Высота **113.0**mm Диаметр 60.0mm В упаковке 5шт В ящике 50шт Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -10°C-40°C Сертификаты СЕ

Описание: Высота установки - 3-5 метров; Свет может быть вызван менее чем на 10 люкс; Инфракрасная индукция человека в 6 м; Угол индукции 120 градусов; Индукционные задержки 60 секунд





Светодиодная лампа G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Код изделия 15740

Напряжение питания 230V Мощность 1W Максимальная мощность 1W/1m Световой поток 70люмена(ов) Эффективность светильника Im79 70W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 320 Гнездо Е27 Cri 80 Срок службы 25000h Высота 69.0mm Диаметр 45.0mm Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue синий

Код изделия 15738

Напряжение питания 230V Мощность 1W Максимальная мощность 1W/1m Цветовая температура синий blue Угол линзы 320 Гнездо E27 Сгі 80 Срок службы 25000h Высота 69.0mm Диаметр 45.0mm Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE,RoHS







Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° green зеленый

Код изделия 15737

Напряжение питания 230V Мощность 1W Максимальная мощность 1W/1m Цветовая температура зеленый green Угол линзы 320 Гнездо Е27 Cri 80 Срок службы 25000h Высота 69.0mm Диаметр 45.0mm Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° red красный

Код изделия 15736

Напряжение питания 230V Мощность 1W Максимальная мощность 1W/1m Цветовая температура красный red Угол линзы 320 Гнездо E27 Сгі 80 Срок службы 25000h Высота 69.0mm Диаметр 45.0mm Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE,RoHS







Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow желтый

Код изделия 15739

Напряжение питания 230V Мощность 1W Максимальная мощность 1W/1m Цветовая температура желтый yellow Угол линзы 320 Гнездо Е27 Cri 80 Срок службы 25000h Высота 69.0mm Диаметр 45.0mm Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа LED INSERT белый круглый 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Код изделия 16930

Напряжение питания 230V Мощность 6.5W Максимальная мощность 6.5W/1m Световой поток 600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 92W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 10000h Высота 24.0mm Диаметр 50.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса керамический Форма круглый Количество включений 10000шт. Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ









Светодиодная лампа LEDVANCE LED Base Classic A60 230V 8.5W 806lm E27 200° IP20 827

Код изделия 19183

Бренд LEDVANCE Напряжение питания 230V Мошность 8.5W Максимальная мощность 8.5W/1m Световой поток 806люмена(ов) Эффективность светильника Im79 95W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 200 Гнездо Е27 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 10000h Высота 113.0mm Диаметр 60.0mm В упаковке 2шт Рабочая температура -20° - +40°C Сертификаты ROHS 2.0, REACH, CE, CB. ERP







Светодиодная лампа PHILIPS Corepro LED G24D-3 230V 8,9W 900lm 120° 830

Код изделия 19932

Бренд PHILIPS Напряжение питания 230V Мощность 8,9W Максимальная мощность 8.9W/1m Световой поток 900люмена(ов) Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 82 Срок службы 30000h Диаметр 34.0mm Материал корпуса стекло Количество включений 50000шт. Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 2 года / лет





Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 23W 3452lm E27 360° 827

Код изделия 19244

Бренд PHILIPS Напряжение питания 230V Мощность 23W Максимальная мощность 23W/1m Световой поток 3452люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 360 Гнездо Е27 Cri 80 Срок службы 15000h Высота 85.0mm Диаметр 45.0mm В упаковке 1шт В яшике 100шт Количество включений 20000шт. Сертификаты CE, RohS

Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 5,9W 806lm E27 360° TRIAC 927

Код изделия 19245 TRIAC dimmable

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 5,9W
Максимальная мощность 5.9W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700К
Угол линзы 360
Гнездо E27
Сті 90
Срок службы 15000h
В упаковке 1шт
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS





Светодиодная лампа PHILIPS LED Master 230V 5,5W 575lm GU10 36° TRIAC 840

Код изделия 19703 TRIAC dimmable

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 5,5W
Световой поток 575люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000К
Угол линзы 36
Гнездо GU10
Сгі 80
Срок службы 15000h
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 20000шт.



Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15434

Сертификаты CE, RohS

Бренд PREMIUM Напряжение питания 230V Мощность 9W Максимальная мощность 9W/1m Световой поток 900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 200 Гнездо Е14 Cri 80 Срок службы 30000h Высота 90.0mm Диаметр 45.0mm В упаковке 1шт В ящике 100шт Цвет корпуса белый Материал корпуса керамический Количество включений 20000шт. Сертификаты CE, RohS







Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15430

Бренд PREMIUM Напряжение питания 230V Мощность 9W Максимальная мощность 9W/1m Световой поток 900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 200 Гнездо Е27 Cri 80 Срок службы 30000h Высота 85.0mm Диаметр 45.0mm В упаковке 1шт В ящике 100шт Цвет корпуса белый Материал корпуса керамический Количество включений 20000шт. Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15431

Бренд PREMIUM Напряжение питания 230V Мошность 9W Максимальная мощность 9W/1m Световой поток 900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 200 Гнездо Е27 Cri 80 Срок службы 30000h Высота 85.0mm Диаметр 45.0mm В упаковке 1шт В ящике 100шт Цвет корпуса белый Материал корпуса керамический

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS







Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 830

Код изделия 15435

Бренд PREMIUM Напряжение питания 230V Мощность 9W Максимальная мощность 9W/1m Световой поток 900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 200 Гнездо Е14 Cri 80 Срок службы 30000h Высота 90.0mm Диаметр 45.0mm В упаковке 1шт В ящике 100шт Цвет корпуса белый Материал корпуса керамический Количество включений 20000шт. Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15436

Бренд PREMIUM Напряжение питания 230V Мошность 9W Максимальная мощность 9W/1m Световой поток 900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 200 Гнездо Е14 Cri 80 Срок службы 30000h Высота 90.0mm Диаметр 45.0mm В упаковке 1шт В ящике 100шт Цвет корпуса белый Материал корпуса керамический

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS







Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15437

Бренд PREMIUM Напряжение питания 230V Мощность 9W Максимальная мощность 9W/1m Световой поток 900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 200 Гнездо Е27 Cri 80 Срок службы 30000h Высота 37.0mm **Диаметр** 110.0mm В упаковке 1шт В ящике 100шт Цвет корпуса белый Материал корпуса керамический Количество включений 20000шт. Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15438

Бренд PREMIUM Напряжение питания 230V Мошность 9W Максимальная мощность 9W/1m Световой поток 900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 200 Гнездо Е27 Cri 80 Срок службы 30000h Высота 37.0mm Диаметр 110.0mm В упаковке 1шт В ящике 100шт Цвет корпуса белый Материал корпуса керамический

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS





13/17 7.11.2025



Светодиодная лампа R50 230V 5W 360Im E14 120° IP20 830

Код изделия 16330

Напряжение питания 230V Мощность 5W Максимальная мощность 5W/1m Световой поток 360люмена(ов) Эффективность светильника Im79 72W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Гнездо Е14 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 10000h Высота 85.0mm Диаметр 50.0mm Bec 30g В упаковке 1шт В ящике 100шт Количество включений 10000шт. Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20°C~40°C

Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW тепло

Код изделия 16189

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мошность 8W Максимальная мощность 8W/1m Световой поток 400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 50W Цветовая температура RGBW тепло RGB + 2700K Угол линзы 30 Cri 90 Защитное стекло ІР20 Срок службы 35000h Высота 52.0mm Диаметр 49.0mm Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты СЕ







Светодиодная лампа Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

Код изделия 16381

Бренд Star Trading Напряжение питания 230V Мощность 2.5W Максимальная мощность 2.5W/1m Световой поток 290люмена(ов) Эффективность светильника Im79 116W Цветовая температура теплый белый 2700К Гнездо G9 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 4 Защитное стекло ІР20 Срок службы 25000h Длина 42.0mm Диаметр 16.0mm В упаковке 10шт Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Star Trading 344-09-2 230V 3.6W 400lm G9 IP20 TRIAC 827

Код изделия 18055 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мошность 3.6W Максимальная мощность 3.6W/1m Световой поток 400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 111W Цветовая температура теплый белый 2700К Гнездо G9 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 25000h Длина 52.5mm Диаметр 17.4mm В упаковке 10шт Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C







Светодиодная лампа Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 TRIAC 840

Код изделия 17083 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 3.8W Максимальная мощность 3.8W/1m Световой поток 410люмена(ов) Эффективность светильника Im79 108W Цветовая температура дневной белый 4000К Гнездо G9 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 25000h Длина 52.5mm Диаметр 17.4mm В упаковке 10шт Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 TRIAC 827

Код изделия 16758 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading Напряжение питания 230V Фактор силы 0.91 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 5.6W Максимальная мощность 5.6W/1m Световой поток 610люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура теплый белый 2700К Гнездо G9 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 25000h Длина **57.0**mm Диаметр 18.2mm В упаковке 10шт Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для

внутреннего использования Рабочая температура -20 \sim 40°C





16/17 7.11.2025

Светодиодная лампа Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow желтый

Код изделия 15316

Бренд Star Trading Напряжение питания 230V Мощность 1W Максимальная мощность 1W/1m Световой поток 30люмена(ов) Эффективность светильника Im79 30W Цветовая температура желтый yellow Гнездо Е27 Срок службы 15000h Высота 68.0mm Ширина 45.0mm В упаковке 1шт В ящике 10шт Количество включений 12500шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура +5° - +35°°C Сертификаты CE, RoHS


Ideaali LED-lamppu valonauhoille, koska se kuluttaa vähän virtaa ja tarjoaa kodikasta valoa.



Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 4,9W 470lm E14 TRIAC 830

Код изделия 19504 TRIAC dimmable

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4,9W
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 3000К
Гнездо E14
Сті 80
Срок службы 25000h
Высота 9.9mm
Диаметр 3.7mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 15000шт.
Сертификаты СЕ





Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 5W 400lm GU10 830

Код изделия 19501

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000К
Гнездо GU10
Сгі 80
Срок службы 25000h
Высота 5.5mm
Диаметр 5.0mm
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE



Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 8,5W 806lm E27 IP20 TRIAC 830

Код изделия 19502 TRIAC dimmable

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8,5W
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 3000К
Гнездо E27
Сгі 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 11.0mm
Диаметр 6.0mm
Количество включений 15000шт.
Сертификаты СЕ