

## LED лампа 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

### Код изделия 16891

Напряжение питания 230V  
Мощность 6W  
Световой поток 600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 330  
Гнездо G9  
C<sub>ri</sub> 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 10000h  
Длина 72.0mm  
Диаметр 21.0mm  
Вес 20g  
В упаковке 1шт  
В ящике 200шт  
Количество включений 1000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## LED лампа 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

### Код изделия 16980

Напряжение питания 230V  
Мощность 6W  
Световой поток 600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 330  
Гнездо G9  
C<sub>ri</sub> 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 10000h  
Длина 72.0mm  
Диаметр 21.0mm  
Вес 20g  
В упаковке 1шт  
В ящике 200шт  
Количество включений 1000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## LED лампа 5050 24SMD 230V 4W 300lm G9 360° 3000K теплый белый

### Код изделия 13162

Напряжение питания 230V  
Мощность 4W  
Световой поток 300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 360  
Гнездо G9  
Срок службы 50000h  
Высота 66.0mm  
Диаметр 32.0mm  
Сертификаты CE, RoHS



## **LED лампа A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830**

### **Код изделия 14082**

Идентично 25W при обычной  
лампочке  
Напряжение питания 230V  
Мощность 3W  
Потребляемый ток 30mA  
Световой поток 225люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 280  
Гнездо E27  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 25000h  
Высота 82.0mm  
Диаметр 45.0mm  
В упаковке 5шт  
В ящике 50шт  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10°C-40°C  
Сертификаты CE,TUV-GS,RoHS



## **LED лампа A5S A60B с датчиком движения 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830**

## Код изделия 14064

Идентично 45W при обычной  
лампочке  
Напряжение питания 230V  
Мощность 6W  
Световой поток 450люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 280  
Гнездо E27  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 25000h  
Высота 113.0mm  
Диаметр 60.0mm  
В упаковке 5шт  
В ящике 50шт  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10°C-40°C  
Сертификаты CE



Описание: Высота установки - 3-5  
метров; Свет может быть вызван  
менее чем на 10 люкс;  
Инфракрасная индукция человека в  
6 м; Угол индукции 120 градусов;  
Индукционные задержки 60 секунд

## LED лампа AR111 lampu + muuntaja 230V 18W 1900lm 36° IP20 930

### Код изделия 14901

Напряжение питания 230V  
Мощность 18W  
Световой поток 1900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79 106W  
Цветовая температура теплый белый 3000K  
Угол линзы 36  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 60.0mm  
Диаметр 111.0mm  
Материал корпуса алюминий  
Блок питания [PHILIPS](#)  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS



## LED лампа G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

### Код изделия 15740

Напряжение питания 230V  
Мощность 1W  
Световой поток 70люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79 70W  
Цветовая температура теплый белый 2700K  
Угол линзы 320  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 69.0mm  
Диаметр 45.0mm  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
Сертификаты CE, RoHS



## LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue синий

**Код изделия 15738**

Напряжение питания 230V  
Мощность 1W  
Цветовая температура синий blue  
Угол линзы 320  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 69.0mm  
Диаметр 45.0mm  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE,RoHS



## LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° green зеленый

**Код изделия 15737**

Напряжение питания 230V  
Мощность 1W  
Цветовая температура зеленый green  
Угол линзы 320  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 69.0mm  
Диаметр 45.0mm  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE,RoHS



## LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° red красный

**Код изделия 15736**

Напряжение питания 230V  
Мощность 1W  
Цветовая температура красный red  
Угол линзы 320  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 69.0mm  
Диаметр 45.0mm  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE,RoHS



## LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow желтый

**Код изделия 15739**

Напряжение питания 230V  
Мощность 1W  
Цветовая температура желтый yellow  
Угол линзы 320  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 69.0mm  
Диаметр 45.0mm  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE,RoHS



## LED лампа G9 3528 12SMD 230V 2W 140lm 120° 3200K теплый белый

**Код изделия 13261**


Напряжение питания 230V  
Мощность 2W  
Световой поток 140люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
70W  
Цветовая температура теплый  
белый 3200K  
Угол линзы 120  
Высота 51.0mm  
Диаметр 22.0mm



## LED лампа LED INSERT белый круглый 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

**Код изделия 16930**

Напряжение питания 230V  
Мощность 6.5W  
Световой поток 600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
92W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 10000h  
Высота 24.0mm  
Диаметр 50.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса керамический  
Форма круглый  
Количество включений 10000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE



## LED лампа LED PAR20 230V 8W 600lm E27 35° 830

### Код изделия 14252

Идентично 60W при обычной  
лампочке  
Напряжение питания 230V  
Мощность 8W  
Потребляемый ток 80mA  
Световой поток 600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 35  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 15000h  
Высота 90.5mm  
Ширина 63.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 50шт  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10~+45°C  
Сертификаты CE, RoHS



## LED лампа MR16 A5 12V 3W 225lm GU5.3 120° 830

### Код изделия 14022

Идентично 25W при обычной  
лампочке  
Напряжение питания 12V  
Мощность 3W  
Потребляемый ток 30mA  
Световой поток 225люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Гнездо GU5.3  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 52.5mm  
Диаметр 50.0mm  
В упаковке 5шт  
В ящике 50шт  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10°C-40°C  
Сертификаты CE,RoHS,TUV-GS



## LED лампа MR16 A5 12V 6W 540lm GU5.3 120° 830

### Код изделия 14313

Идентично 40W при обычной  
лампочке  
Напряжение питания 12V  
Мощность 6W  
Потребляемый ток 60mA  
Световой поток 540люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
90W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Гнездо GU5.3  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 52.0mm  
Диаметр 50.0mm  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE,RoHS



## LED лампа MR16 A5 230V 3W 240lm GU10 120° 830

### Код изделия 14118

Идентично 20W при обычной  
лампочке  
Напряжение питания 230V  
Мощность 3W  
Потребляемый ток 30mA  
Световой поток 240люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
80W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Гнездо GU10  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 51.0mm  
Диаметр 50.0mm  
В упаковке 5шт  
В ящике 50шт  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10~+40°C  
Сертификаты CE,RoHS,TUV-GS



## LED лампа MR16 A5 230V 4W 260lm GU10 120° 865

### Код изделия 14128

Идентично 25W при обычной  
лампочке  
Напряжение питания 230V  
Мощность 4W  
Потребляемый ток 50mA  
Световой поток 260люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура холодный  
белый 6500K  
Угол линзы 120  
Гнездо GU10  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 51.0mm  
Диаметр 50.0mm  
В упаковке 5шт  
В ящике 50шт  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10~+40°C  
Сертификаты CE,RoHS,TUV-GS



## LED лампа MR16 A5 230V 8W 600lm GU10 120° 864

### Код изделия 16504

Идентично 20W при обычной  
лампочке  
Напряжение питания 230V  
Мощность 8W  
Потребляемый ток 30mA  
Световой поток 600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура холодный  
белый 6400K  
Угол линзы 120  
Гнездо GU10  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 55.0mm  
Диаметр 50.0mm  
В упаковке 5шт  
В ящике 50шт  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10~+40°C  
Сертификаты CE,RoHS,TUV-GS



## LED лампа MR16 A5 COB 12V 6W 300lm GU5.3 30° 830

### Код изделия 14030

Идентично 30W при обычной  
лампочке  
Напряжение питания 12V  
Мощность 6W  
Световой поток 300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
50W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 30  
Гнездо GU5.3  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 52.5mm  
Диаметр 50.0mm  
В упаковке 5шт  
В ящике 50шт  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10°C-40°C  
Сертификаты CE



## LED лампа PREMIUM MB белый 230V 7W 560lm E27 200° 830

### Код изделия 16166

Бренд PREMIUM  
Напряжение питания 230V  
Мощность 7W  
Световой поток 560люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
80W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 200  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 30000h  
Высота 85.0mm  
Диаметр 45.0mm  
Вес 20g  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса керамический  
Количество включений 20000шт.  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E14 200° 830

Код изделия 15433

Бренд PREMIUM  
Напряжение питания 230V  
Мощность 9W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 200  
Гнездо E14  
Cri 80  
Срок службы 30000h  
Высота 90.0mm  
Диаметр 45.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса керамический  
Количество включений 20000шт.  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15434

Бренд PREMIUM  
Напряжение питания 230V  
Мощность 9W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 200  
Гнездо E14  
Cri 80  
Срок службы 30000h  
Высота 90.0mm  
Диаметр 45.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса керамический  
Количество включений 20000шт.  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

**Код изделия 15430**

Бренд PREMIUM  
Напряжение питания 230V  
Мощность 9W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 200  
Гнездо E27  
C<sub>ri</sub> 80  
Срок службы 30000h  
Высота 85.0mm  
Диаметр 45.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса керамический  
Количество включений 20000шт.  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

**Код изделия 15431**

Бренд PREMIUM  
Напряжение питания 230V  
Мощность 9W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 200  
Гнездо E27  
C<sub>ri</sub> 80  
Срок службы 30000h  
Высота 85.0mm  
Диаметр 45.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса керамический  
Количество включений 20000шт.  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 830

**Код изделия 15435**

Бренд PREMIUM  
Напряжение питания 230V  
Мощность 9W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 200  
Гнездо E14  
Cri 80  
Срок службы 30000h  
Высота 90.0mm  
Диаметр 45.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса керамический  
Количество включений 20000шт.  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

**Код изделия 15436**

Бренд PREMIUM  
Напряжение питания 230V  
Мощность 9W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 200  
Гнездо E14  
Cri 80  
Срок службы 30000h  
Высота 90.0mm  
Диаметр 45.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса керамический  
Количество включений 20000шт.  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

**Код изделия 15437**

Бренд PREMIUM  
Напряжение питания 230V  
Мощность 9W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 200  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 30000h  
Высота 37.0mm  
Диаметр 110.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса керамический  
Количество включений 20000шт.  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

**Код изделия 15438**

Бренд PREMIUM  
Напряжение питания 230V  
Мощность 9W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 200  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 30000h  
Высота 37.0mm  
Диаметр 110.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса керамический  
Количество включений 20000шт.  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

**Код изделия 16330**

Напряжение питания 230V  
Мощность 5W  
Световой поток 360люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
72W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Гнездо E14  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 10000h  
Высота 85.0mm  
Диаметр 50.0mm  
Вес 30g  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Количество включений 10000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20°C~40°C  
Сертификаты CE,RoHS



## LED лампа REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW тепло

**Код изделия 16189**

Бренд [REVAL BULB](#)  
Напряжение питания 24V  
Мощность 8W  
Световой поток 400люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
50W  
Цветовая температура RGBW тепло  
RGB + 2700K  
Угол линзы 30  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 35000h  
Высота 52.0mm  
Диаметр 49.0mm  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE



## LED лампа Samsung 3W 210lm E14 170° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 12194

Мощность 3W  
Световой поток 210люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
70W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 170  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20



## LED лампа Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

Код изделия 16381

Бренд [Star Trading](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 2.5W  
Световой поток 290люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
116W  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Гнездо G9  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 4  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 25000h  
Длина 42.0mm  
Диаметр 16.0mm  
В упаковке 10шт  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C



## LED лампа Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 840

**Код изделия 17083 TRIAC dimmable**

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.8W

Световой поток 410люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
108W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 52.5mm

Диаметр 17.4mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



## LED лампа Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 827

**Код изделия 16758 TRIAC dimmable**

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.91

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5.6W

Световой поток 610люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
109W

Цветовая температура теплый  
белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 57.0mm

Диаметр 18.2mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



## LED лампа Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow желтый

Код изделия 15316

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 1W

Световой поток 30люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
30W

Цветовая температура желтый  
yellow

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 68.0mm

Ширина 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура +5° - +35°C

Сертификаты CE,RoHS



Ideaali LED-lamppu valonauhoille,  
koska se kuluttaa vähän virtaa ja  
tarjoaa kodikasta valoa.

## LED лампа Star Trading Sauna A60 358-50 230V 4.5W 470lm E27 IP20 2700K теплый белый

**Код изделия 16675**

Идентично 40W при обычной  
лампочке

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4.5W

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
104W

Цветовая температура теплый  
белый 2700K

Гнездо E27

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 11.0mm

Диаметр 6.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -30° - +60°C

Сертификаты CE,RoHS

