

Аккумулятор Deye BOS-GM5 5,12kWh HV LiFePO4 IP20

Код изделия 17866

Бренд [Deye](#)
Защитное стекло IP20
Гарантия 5 года / лет



Монтажная рама Deye BOS-GM5-3U-HRack

Код изделия 17868

Бренд [Deye](#)
Гарантия 5 года / лет



Контроллер Deye BOS-GM5-HV-BMS IP20

Код изделия 17867

Бренд [Deye](#)
Защитное стекло IP20
Гарантия 5 года / лет



Аккумулятор Deye GB-L 12,27kWh HV комплект 3x4,09kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 17069


Бренд [Deye](#)

Напряжение на выходе 307,2V

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд.
Складывающаяся башня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы.
Тепловое управление - Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%.
[Читайте больше о инверторе Deye здесь.](#)



Аккумулятор Deye GB-L 16,36kWh HV комплект 4x4,09kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 17070


Бренд [Deye](#)

Напряжение на выходе 409,6V

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд. Складывающаяся башня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы. Тепловое управление - Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%. [Читайте больше о инверторе Deye здесь.](#)



Аккумулятор Deye GB-L 20,45kWh HV комплект 5x4,09kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 17071


Бренд [Deye](#)

Напряжение на выходе 512V

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд.
Складывающаяся башня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы.
Тепловое управление - Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%.
[Читайте больше о инверторе Deye здесь.](#)



Аккумулятор Deye GB-L 24,56kWh HV комплект 6x4,09kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 17058


Бренд [Deye](#)

Напряжение на выходе 614,4V

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд.
Складывающаяся башня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы.
Тепловое управление - Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%.
[Читайте больше о инверторе Deye здесь.](#)



Аккумулятор Deye GB-L 4,09kWh HV LiFePO4 IP65

Код изделия 17067

Бренд [Deye](#)

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд.
Стеклобашня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы.
Тепловое управление - Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%.



Аккумулятор Deye GB-L 8,18kWh HV комплект 2x4,09kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 17068


Бренд [Deye](#)

Напряжение на выходе 204,8V

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, устраняющее пожарные опасности специальным веществом в течение 3 секунд.
Складывающаяся башня - Модули соединяются последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы.
Тепловое управление - Определение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д. Подходит для всех случаев - Класс защиты IP 65, класс коррозионной стойкости $\geq C2$, экологически чистый аккумулятор. Элегантный и скрытый - Башня выполнена в минималистичном дизайне, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный объем использования (DOD) 90%.
[Читайте больше о инверторе Deye здесь.](#)



Контроллер Deye GB-L BMS+BASE IP65

Код изделия 17163

Бренд [Deye](#)

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

Безопасность - Встроенное устройство, которое устраняет пожарный риск специальным веществом в течение 3 секунд.
Башня сборки - Модули соединены последовательно без кабельного соединения, что повышает эффективность системы. Тепловое управление - Обнаружение температуры основных частей, элементов, розеток питания и т. д.
Подходит для любого места - Класс защиты IP 65, класс устойчивости к коррозии $\geq C2$, экологически дружелюбный аккумулятор.
Элегантный и скрытый - Башня имеет минималистичный дизайн, чтобы оставаться относительно невидимой. Максимальный диапазон использования (DOD) 90%.



Аккумулятор GROWATT ARK 12.8H-A1 HV set 5x2,56kWh LiFePO4 + controller IP65

Код изделия 16491

Бренд [GROWATT](#)

Защитное стекло IP65

Высота 1170.0mm

Ширина 250.0mm

Длина 610.0mm


Вес 160000g

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -10 °C ... +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 10 года / лет



Аккумулятор GROWATT ARK 2.5H-A1 High Voltage 2.5kWh LiFePO4 Battery XH, SPH, SPA IP65

Код изделия 16696

Бренд [GROWATT](#)

Защитное стекло IP65

Высота 265.0mm

Ширина 650.0mm

Длина 260.0mm

Вес 165000g

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -10 °C ...
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Электрический распределительный щит GROWATT ATS-T

Код изделия 16566

Бренд [GROWATT](#)

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет



Контроллер GROWATT BMS BDC 95045-A1 XH IP65

Код изделия 16697

Бренд [GROWATT](#)

Защитное стекло IP65

Высота 170.0mm

Ширина 610.0mm

Длина 250.0mm

Вес 10000g

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -10 °C ...
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Контроллер GROWATT BMS HVC 60050-A1 SPH, SPA IP65

Код изделия 16700

Бренд [GROWATT](#)

Защитное стекло IP65

Высота 170.0mm

Ширина 610.0mm

Длина 250.0mm

Вес 10000g

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -10 °C ...
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 10 года / лет



Аккумулятор GROWATT Комплект ARK 10.2H-A1 HV 4x2,56кВтч LiFePO4 + контроллер IP65

Код изделия 17895

Бренд [GROWATT](#)

Защитное стекло IP65

Высота 1170.0mm

Ширина 250.0mm

Длина 610.0mm


Вес 160000g

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -10 °C ...
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 10 года / лет



Аккумулятор Hinaess Powergem 5,12kWh 48V LiFePO4 100Ah IP20

Код изделия 17933

Бренд Hinaess

Защитное стекло IP20

Высота 640.0mm

Ширина 428.0mm

Длина 166.0mm

Вес 58000g

Гарантия 5 года / лет



Аккумулятор Sigenergy SigenStor BAT 5.0 5.38кВтч

Код изделия 17177

Бренд [Sigenergy](#)

Высота 270.0mm

Ширина 767.0mm

Длина 260.0mm

Вес 55000g

Гарантия 10 года / лет

5-8 kWh LiFePO4-аккумуляторный модуль. 9 элементов в одном пакете объемом 8 кВтч. От 1 до 6 аккумуляторов в одной стопке (максимум 48 кВтч). Максимум 10 стопок параллельно. Глубина разряда (DOD) 100%. Мощность зарядки 6000 Вт. Аккумуляторы емкостью 280 Ач, низкое напряжение и долговечность. Многоуровневая полная защита аккумулятора. Видимый статус аккумулятора в приложении mySigen. Быстрая и простая установка. Плавное резервное переключение за 0 мс. Класс защиты IP66. Гарантия на продукт: 10 лет. Возможна любая комбинация моделей BAT5 и BAT8. В системе Sigenergy можно использовать только аккумуляторы собственного производства Sigenergy.



Аккумулятор Sigenergy SigenStor BAT 8.0 8.06кВтч

Код изделия 17037

Бренд [Sigenergy](#)

Гарантия 10 года / лет

5-8 kWh LiFePO4-аккумуляторный модуль. 9 элементов в одном пакете объемом 8 кВтч. От 1 до 6 аккумуляторов в одной стопке (максимум 48 кВтч). Максимум 10 стоек параллельно. Глубина разряда (DOD) 100%. Мощность зарядки 6000 Вт. Аккумуляторы емкостью 280 Ач, низкое напряжение и долговечность. Многоуровневая полная защита аккумулятора. Видимый статус аккумулятора в приложении mySigen. Быстрая и простая установка. Плавное резервное переключение за 0 мс. Класс защиты IP66. Гарантия на продукт: 10 лет. Возможна любая комбинация моделей BAT5 и BAT8. В системе Sigenergy можно использовать только аккумуляторы собственного производства Sigenergy.



Аккумулятор SOLAX T-BAT H 5.8 Master 5,8kWh LiFePO4

Код изделия 17784

Бренд [SOLAX](#)

Высота 708.0mm

Ширина 474.0mm

Длина 193.0mm

Вес 72200g



Аккумулятор SOLAX T-BAT H 5.8 Slave 5,8kWh LiFePO4

Код изделия 17785

Бренд [SOLAX](#)
Высота 708.0mm
Ширина 474.0mm
Длина 193.0mm
Вес 72200g



Аккумулятор STELTEC 25,6kWh HV комплект 10x2,56kWh LiFePO4 + Контроллер батареи IP65

Код изделия 16937

Бренд STELTEC
Защитное стекло IP65
Высота 1030.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 210.0mm
Вес 130000g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 10 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Аккумуляторная система HV для
инвертора Growatt SPH TL3. Литий-
железо-фосфатная (LFP) батарея
без кобальта. Глубина разряда DOD
90%. Напряжение одного модуля
батареи составляет 48В. Ток
зарядки и разрядки - 35А.
Количество зарядок 6000 раз.

