

Токопроводящая шина Corner T белый 230V IP20

Код изделия 13661

Напряжение питания 230V Защитное стекло IP20 Цвет корпуса белый Гарантия 5 года / лет



Блок управления Linear Rail 30X 3F

Код изделия 13657

Высота 40.0mm Ширина 68.0mm Длина 2832.0mm

5 Wires, (L1, L2, L3, N, PE)




Крышка Linear Rail S 1200 белый

Код изделия 13659

Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый

Крышка для пустого модуля линейного светильника.






Крышка Linear Rail S 1500 белый

Код изделия 16037

Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый Гарантия 5 года / лет





Заглушка Linear Rail S белый

Код изделия 13658

Цвет корпуса белый



Токоведущая шина Linear S 1500 белый

Код изделия 13860

Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый Гарантия 5 года / лет

Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Токопроводящая шина PROLUMEN Corner L белый 230V IP20

Код изделия 16137

Бренд <u>PROLUMEN</u>
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет



Токопроводящая шина PROLUMEN Corner L белый 230V IP20

Код изделия 13663

Бренд <u>PROLUMEN</u>
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Гарантия 5 года / лет



Кабель питания PROLUMEN Feed-in connector 5 wires

Код изделия 16105

Бренд <u>PROLUMEN</u>







Кабель питания PROLUMEN Feed-in connector 8 wires



Светодиодный светильник PROLUMEN Linear C 1500 + Emergency белый 230V 50W 7400lm 90° IP20 DALI 840



Код изделия 17666 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 7400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 148W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 90 Cri 80 Ugr 19 Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло IP20 Срок службы 50000h Ширина 60.0mm Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Ударопрочность IK05 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Подвесной трос PROLUMEN Linear Rail S 1,5m

Код изделия 13660

Бренд PROLUMEN





Токопроводящая шина PROLUMEN Linear Rail S 1500 белый

Код изделия 16911

Бренд <u>PROLUMEN</u> Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый Гарантия 5 года / лет

Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Токопроводящая шина PROLUMEN Linear Rail S 1500 белый

Код изделия 16912

Бренд <u>PROLUMEN</u> Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый Гарантия 5 года / лет

Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Подвесной трос PROLUMEN Linear Rail S 5m

Код изделия 16914

Бренд PROLUMEN





Токопроводящая шина PROLUMEN Linear Rail S 600 белый

Код изделия 17668

Бренд <u>PROLUMEN</u> Длина 600.0mm Цвет корпуса белый Гарантия 5 года / лет

Модуль световой канавки, к которому крепятся светодиодные светильники. Многожильная проводка обеспечивает простую и эффективную проводку. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



PROLUMEN Linear Rail S ввод

Код изделия 17669

Бренд <u>PROLUMEN</u> Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!







Светодиодный светильник PROLUMEN Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 120° IP20 840

Код изделия 16227

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Uar 19 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Ударопрочность IK05 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Светодиодный светильник PROLUMEN Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 9000lm 90° IP20 DALI 840

Код изделия 17649 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Световой поток 9000люмена(ов) Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 90 Cri 80 Ugr 19 Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Ширина 60.0mm Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Ударопрочность ІКО5 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет










Светодиодный светильник PROLUMEN Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 90° IP20 830

Код изделия 16004

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Cri 80 Uar 19 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Ударопрочность IK05 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Светодиодный светильник PROLUMEN Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 90° IP20 840

Код изделия 16012

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 90 Cri 80 Uar 19 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Ширина 60.0mm Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Ударопрочность IK05 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Светодиодный светильник PROLUMEN Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W белый 230V 70W 12600lm 120° IP20 830

Код изделия 17620

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 70W Максимальная мощность 70W/1m Световой поток 12600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 180W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Ugr 19 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Длина 1500.0mm В упаковке 1шт В ящике 10шт Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Ударопрочность IK05 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







7.11.2025



Светодиодный светильник PROLUMEN Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W белый 230V 70W 12600lm 90° IP20 840

Код изделия 18110

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 70W Максимальная мощность 70W/1m Световой поток 12600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 180W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 90 Cri 80 Uar 19 Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Длина 1500.0mm В упаковке 1шт В яшике 10шт Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Ударопрочность IK05 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







7.11.2025



Светодиодный светильник PROLUMEN Linear S 1500 70W 180lm/W белый 230V 12600lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Код изделия 16908 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Световой поток 12600люмена(ов) Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 6000K Угол линзы 120 Cri 80 Uar 19 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Длина 1500.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Блок питания TRIDONIC Ударопрочность IK05 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет










Светодиодный светильник PROLUMEN Linear S 1500 Emergency белый 230V 50W 9250lm 90° IP20 840

Код изделия 17664

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 9250люмена(ов) Эффективность светильника Im79 185W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 90 Cri 80 Uar 19 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Ширина 60.0mm **Длина 1500.0mm** Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Ударопрочность ІКО5 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Светодиодный светильник PROLUMEN Linear S 1500 белый 230V 50W 9250lm 90° IP20 DALI 840

Код изделия 17665 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 9250люмена(ов) Эффективность светильника Im79 185W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 90 Cri 80 Ugr 19 Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Ширина 60.0mm **Длина** 1500.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Ударопрочность ІКО5 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Токопроводящая шина PROLUMEN Linear S модуль 1500 белый



Токопроводящая шина PROLUMEN Linear S модуль 600 белый



Токопроводящая шина PROLUMEN Linear S модуль EXIT 600 белый DALI





Токопроводящая шина PROLUMEN Linear S торцевая крышка белый

Код изделия 17667

Бренд <u>PROLUMEN</u> Цвет корпуса белый Гарантия 5 года / лет

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!





Светодиодный светильник PROLUMEN Linear S-line 1500 35/40/45/50W 180lm/W белый 230V 50W 9000lm 120° IP20 830



Код изделия 16104

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 9000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 180W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Uar 19 Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Длина 1500.0mm В ящике 10шт Цвет корпуса белый Материал корпуса металл Полировка коврик Ударопрочность IK05 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





