



Уличный светильник FAT 4000 черный 230V 17W 2008lm IP65 DALI 830

Код изделия 19696 DALI dimmable

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 17W Максимальная мощность 17W/1m Световой поток 2008люмена(ов) Эффективность светильника Im79 118W Цветовая температура теплый белый 3000К Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР65 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 4000.0mm Ширина **150.0**mm Длина 800.0mm Вес упаковки 3500д В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник FAT DOUBLE 4000 черный 230V 34W 4016lm IP65 DALI 830

Код изделия 19698 DALI dimmable

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 34W Максимальная мощность 17W/1m Световой поток 4016люмена(ов) Эффективность светильника Im79 118W Цветовая температура теплый белый 3000К Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР65 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 4000.0mm Ширина **150.0**mm Длина **1450.0**mm Вес упаковки 40 д В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ



Станина for street light ø60мм tube

Код изделия 14456

Гарантия 5 года / лет

Диаметр отверстия для установки 60mm









Уличный светильник LT H серый 230V 33W 3898lm IP65 DALI 830

Код изделия 19111 DALI dimmable

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 33W Максимальная мощность 33W/1m Световой поток 3898люмена(ов) Эффективность светильника Im79 118W Цветовая температура теплый белый 3000К Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР65 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота **195.0**mm Ширина **150.0**mm Длина 550.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник PROLUMEN ADELA MW + Lux черный 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 1-10V 830



Код изделия 17094 1-10V dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 1-10V Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Световой поток 13400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 134W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 60х140 Источник света <u>LUMILEDS</u> Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 205.0mm Ширина 272.0mm Длина 508.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания **INVENTRONICS** Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN ADELA MW + Lux черный 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 1-10V 830

Код изделия 17045 1-10V dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 1-10V Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 4100люмена(ов) Эффективность светильника Im79 137W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 60х140 Источник света LUMILEDS Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 2 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Limf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 201.2mm Ширина 269.8mm Длина 479.7mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания <u>INVENTRONICS</u> Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.







Уличный светильник PROLUMEN ADELA MW + Lux черный 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 0-10V 830

Код изделия 17049 0-10V dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 0-10V Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 6500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 130W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 60х140 Источник света LUMILEDS Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Limf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 201.2mm Ширина 269.8mm Длина 479.7mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания <u>INVENTRONICS</u> Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.







Уличный светильник PROLUMEN ADELA черный 230V 30W 4500lm 60° IP66 DALI 830

Код изделия 19705 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 4500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 60 Источник света LUMILEDS Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 2 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 120.0mm Ширина 270.0mm Длина 474.0mm Bec 3800g Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания OSRAM Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.







Уличный светильник PROLUMEN ADELA черный 230V 70W 9100lm 60x140° IP66 DALI 830

Код изделия 18152 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI Мощность 70W Максимальная мощность 70W/1m Световой поток 9100люмена(ов) Эффективность светильника Im79 130W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 60х140 Источник света <u>LUMILEDS</u> Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 205.0mm Ширина 272.0mm Длина 508.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания SOSEN Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ

Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты ІР66 и ІК08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения - смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN Avarta 40W 5600lm 120° No dim 740

Код изделия 19056 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
140W
Цветовая температура дневной
белый 4000К
Угол линзы 120
Сгі 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник PROLUMEN BEAST SF-кронштейн черный 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740



Код изделия 18226 1-10V dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 1-10V Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Световой поток 16500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 165W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 130х60 Источник света <u>LUMILEDS</u> Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Зашитное стекло IP66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 105.0mm Ширина 304.0mm Длина 428.0mm Bec 3820g Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Блок питания INVENTRONICS Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты CE, ENEC, CB Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN BEAST SF-кронштейн черный 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17903 1-10V dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 1-10V Мощность 200W Максимальная мощность 200W/1m Световой поток 30000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 130х60 Источник света <u>LUMILEDS</u> Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 105.0mm Ширина 304.0mm Длина 428.0mm Bec 3820a Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Блок питания <u>INVENTRONICS</u> Ударопрочность IK08 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты CE, ENEC, CB Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN BEAST TR-кронштейн черный 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17862 1-10V dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 1-10V Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Световой поток 16500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 165W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 130х60 Источник света <u>LUMILEDS</u> Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 88.0mm Ширина 304.0mm Длина 428.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Блок питания **INVENTRONICS** Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты CE, ENEC, CB Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN BEAST TR-кронштейн черный 230V 240W 40947lm 100x140° IP66 0-10V 740

Код изделия 17802 0-10V dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 0-10V Мощность 240W Максимальная мощность 240W/1m Световой поток 40947люмена(ов) Эффективность светильника Im79 171W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 100х140 Источник света LUMILEDS Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Высота 184.2mm Ширина 304.0mm Длина 595.4mm Bec 7030g Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания **INVENTRONICS** Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты CE, ENEC, CB Гарантия 5 года / лет








Уличный светильник PROLUMEN BEAST TR-кронштейн черный 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Код изделия 17803 1-10V dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 1-10V Мощность 400W Максимальная мощность 400W/1m Световой поток 66419люмена(ов) Эффективность светильника Im79 166W Цветовая температура дневной белый 5000К Угол линзы 100х140 Источник света LUMILEDS Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Высота 199.6mm Ширина 339.6mm Длина 767.5mm Bec 1099a Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания **INVENTRONICS** Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты CE, ENEC, CB Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN BEAST U-кронштейн черный 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Код изделия 17804 1-10V dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 1-10V Мощность 400W Максимальная мощность 400W/1m Световой поток 66419люмена(ов) Эффективность светильника Im79 166W Цветовая температура дневной белый 5000К Угол линзы 100х140 Источник света LUMILEDS Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Высота 199.6mm Ширина 339.6mm Длина 767.5mm Bec 1099a Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания **INVENTRONICS** Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты CE, ENEC, CB Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN BEAST YK-кронштейн черный 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17861 1-10V dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 1-10V Мощность 200W Максимальная мощность 200W/1m Световой поток 30000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 130х60 Источник света <u>LUMILEDS</u> Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 105.0mm Ширина 304.0mm Длина 428.0mm Bec 3820a Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Блок питания <u>INVENTRONICS</u> Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты CE, ENEC, CB Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN BEAST YK-кронштейн черный 230V 300W 48900lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17863 1-10V dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 1-10V Мощность 300W Максимальная мощность 300W/1m Световой поток 48900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 163W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 130х60 Источник света <u>LUMILEDS</u> Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Limf tm21 L70 @25°C 100.000h Высота 88.0mm Ширина 304.0mm Длина 428.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Блок питания **INVENTRONICS** Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты CE, ENEC, CB Гарантия 5 года / лет





Уличный светильник PROLUMEN Hermoso 30/ 40/ 60W 9600lm CRI70 TP III° No dim 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 19054 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 30/ 40/ 60W
Максимальная мощность 30/
40W/1m
Световой поток 9600люмена(ов)
Цветовая температура ЗССТ 2200K,
3000K, 4000K
Угол линзы ТР III
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Элегантный наружный светильник. Доступные варианты: 30W, 40W, 60W, 90W. Этот светильник подходит для столбов диаметром 60-80мм. Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение.



Уличный светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 30W 4000lm 90° IP66 730



Код изделия 17590

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 4000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 133W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 539.0mm **Диаметр 422.0mm** Bec 27500g В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания SOSEN Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Код изделия 17044

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Мощность 40W Максимальная мощность 40W/1m Световой поток 6000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Источник света LUMILEDS Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 539.0mm Диаметр 422.0mm Bec 5700g В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания MEAN WELL Ударопрочность IK08 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 60W 8400lm 90° IP66 730

Код изделия 19419

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Мощность 60W Максимальная мощность 60W/1m Световой поток 8400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 140W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 539.0mm Диаметр 422.0mm В упаковке 1шт В яшике 2шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания SOSEN Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 60W 8400lm 90° IP66 830

Код изделия 17844

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Мощность 60W Максимальная мощность 60W/1m Световой поток 8400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 140W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Источник света PHILIPS LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 539.0mm Диаметр 422.0mm Bec 5700g В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания MEAN WELL Ударопрочность IK08 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 90W 13500lm 90° IP66 830

Код изделия 17845

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Мощность 90W Максимальная мощность 90W/1m Световой поток 13500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Источник света LUMILEDS Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 539.0mm Диаметр 422.0mm Bec 5700g В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания MEAN WELL Ударопрочность IK08 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN Meta 100W 13500lm TP II° No dim 727

Код изделия 19038 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 13500люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
135W
Цветовая температура теплый
белый 2700К
Угол линзы ТР II
Сгі 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки



Уличный светильник PROLUMEN Meta 20-50W 6750lm TP II° No dim 727

Код изделия 19039 No dim dimmable

Бренд <u>PROLUMEN</u>
Регулируемая яркость No dim Мощность 20-50W
Максимальная мощность 20-50W/1m
Световой поток 6750люмена(ов) Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы ТР II
Cri 70
Блок питания <u>SOSEN</u>
Гарантия 5 года / лет








Уличный светильник PROLUMEN Meta 20-50W 7500lm TP II° No dim 740

Код изделия 19041 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 20-50W
Максимальная мощность
20-50W/1m
Световой поток 7500люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы ТР II
Cri 70
Блок питания SOSEN





Уличный светильник PROLUMEN Meta 40-100W 13500lm TP II° No dim 727

Код изделия 19040 No dim

и наличие у нашей службы

поддержки

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 40-100W
Максимальная мощность
40-100W/1m
Световой поток 13500люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700К
Угол линзы ТР II
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет





Уличный светильник PROLUMEN Poseidon 40W 6400lm TP III° 727

Код изделия 19042

Бренд PROLUMEN
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6400люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
160W
Цветовая температура теплый
белый 2700К
Угол линзы TP III
Cri 70
Блок питания Without driver
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки



Уличный светильник PROLUMEN Poseidon 40W 7200lm TP III° 740

Код изделия 19044

Бренд PROLUMEN
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 7200люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
180W
Цветовая температура дневной белый 4000К
Угол линзы TP III
Cri 70
Блок питания Without driver
Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN Poseidon 75W 13500lm TP III° 740

Код изделия 19377

Бренд PROLUMEN
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Световой поток 13500люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
180W
Цветовая температура дневной
белый 4000К
Угол линзы TP III
Cri 70
Блок питания Without driver
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки



Уличный светильник PROLUMEN Poseidon 80W 12800lm TP III° 727

Код изделия 19043

Бренд PROLUMEN
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Световой поток 12800люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
160W
Цветовая температура теплый
белый 2700К
Угол линзы TP III
Сті 70
Блок питания Without driver
Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник PROLUMEN Poseidon 80W 14400lm TP III° 740

Код изделия 19045

Бренд PROLUMEN
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Световой поток 14400люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
180W
Цветовая температура дневной белый 4000К
Угол линзы ТР III
Сті 70
В ящике 6шт
Блок питания Without driver
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки



Уличный светильник PROLUMEN Poseidon серый 230V 100W 13000lm 60x140° IP66 740



Код изделия 14977

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Световой поток 13000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 130W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 60х140 Источник света CREE LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 100.0mm Ширина 235.0mm Длина 610.0mm Диаметр отверстия для установки 60mm Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания MEAN WELL Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40°C - +70°C Сертификаты CE, ENEC



Уличный светильник PROLUMEN Poseidon серый 230V 100W 15000lm IP66 DALI 840




Код изделия 16972 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Световой поток 15000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура дневной белый 4000К Источник света CREE LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 109.0mm Ширина 240.0mm Длина 613.0mm Диаметр отверстия для установки 60mm Bec 4572g Вес упаковки 5270 д В упаковке 1шт Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40°C - +70°C

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

Сертификаты CE, ENEC








Уличный светильник PROLUMEN Poseidon серый 230V 24W 3600lm 150x150° IP66 830

Код изделия 16250

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Мощность 24W Максимальная мощность 24W/1m Световой поток 3600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 150x150 Источник света CREE LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 100.0mm Ширина 200.0mm Длина 570.0mm Диаметр отверстия для установки 60mm Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания MEAN WELL Ударопрочность IK08 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40°C - +70°C Сертификаты CE, ENEC







Уличный светильник PROLUMEN Poseidon серый 230V 40W 6400lm 150x150° IP66 830

Код изделия 16249

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Мощность 40W Максимальная мощность 40W/1m Световой поток 6400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 160W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 150x150 Источник света CREE LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 100.0mm Ширина 235.0mm Длина 610.0mm Диаметр отверстия для установки 60mm Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания MEAN WELL Ударопрочность IK08 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40°C - +70°C Сертификаты CE, ENEC

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки



Уличный светильник PROLUMEN Ryder черный 230V 70W 7700lm IP66 DALI 830



Код изделия 18154 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость DALI Мощность 70W Максимальная мощность 70W/1m Световой поток 7700люмена(ов) Эффективность светильника Im79 110W Цветовая температура теплый белый 3000К Источник света LUMILEDS Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Зашитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 282.0mm Диаметр 610.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания SOSEN Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 °C ... +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет









Уличный светильник PROLUMEN ST57 + 30 Вт Монокристаллическая солнечная панель 20W 4000lm 120x50° IP66 740



Код изделия 17957

Бренд **PROLUMEN** Мощность 20W Максимальная мощность 20W/1m Световой поток 4000люмена(ов) Эффективность светильника lm79 200W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120х50 Защитное стекло ІР66 Срок службы 80000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h Высота 140.0mm Ширина 345.0mm Длина 570.0mm Bec 3900g Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

ST57 Уличный светильник на солнечных батареях - И кабели не нужны! ST57 - это универсальный уличный светильник на солнечных батареях, доступный в шести размерах: 10W, 20W, 30W, 40W, 50W и 60W, идеально подходящий для различных применений. Умные функции управления, такие как встроенный микроволновый датчик и таймер затемнения, обеспечивают более длительное время работы. Регулируемый угол установки повышает эффективность зарядки, а съемная батарея упрощает обслуживание. Основные характеристики: Контроллер МРРТ и монокристаллические солнечные панели: Максимальная эффективность зарядки. Батарея LiFePO4: Надежное и долговечное хранилище энергии. Корпус из алюминиевого сплава и оптическая линза из поликарбоната: Прочный и устойчивый к погодным условиям дизайн. Легкость очистки и обслуживания благодаря конструкции, позволяющей быстро заменить батарею. Эффективное рассеивание тепла. Умные функции управления, включая встроенный микроволновый датчик и таймер затемнения, обеспечивают энергоэффективность. 360° регулируемое соединение и возможность регулировки угла наклона на ±40°. Быстрая и простая установка благодаря системе plug-and-play. Применение: Сельские дороги, городские улицы, пешеходные дорожки, парковки, дворы, площади и парки. Внимание! Товар доступен по предварительному заказу, минимальное количество заказа -10 штук. Гарантия на аккумулятор 3 года, на остальные части светильника 5 лет.







Уличный светильник REET AR 400 черный 230V 20W 2171lm IP65 DALI 830

Код изделия 19701 DALI dimmable

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 20W Максимальная мощность 20W/1m Световой поток 2171люмена(ов) Эффективность светильника Im79 109W Цветовая температура теплый белый 3000К Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР65 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 491.0mm Диаметр 400.0mm Вес упаковки 9000д В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Гарантия 5 года / лет







Уличный светильник Street Master серый 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 DALI 740

Код изделия 17782 DALI dimmable

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.98 Регулируемая яркость DALI Мощность 35W Максимальная мощность 35W/1m Световой поток 5950люмена(ов) Эффективность светильника Im79 170W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 155х80 Cri 70 Защитное стекло ІР66 Срок службы 80000h Высота 102.0mm Ширина 209.0mm Длина 507.0mm Bec 3300g В упаковке 1шт Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Количество включений 30000шт. Ударопрочность ІКО9 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -30° - +45°C Сертификаты CE, ENEC Гарантия 5 года / лет

