Уличный светильник Auva серый 230V 51W 7716lm IP66 DALI 730

Код изделия 20679 **DALI dimmable**

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 51W
Максимальная мощность 51W/1m
Световой поток 7716люмена(ов)
Эффективность светильника 151W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 70
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 100.000h
Высота 102.0mm
Ширина 250.0mm
Длина 525.0mm
Вес 49 g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK09
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40°C - +70°C
Сертификаты CE, ENEC



Уличный светильник DKS850 14700LM 105W B 740 NB3 40-60 IC0

Код изделия 23962

Станина for street light ø60мм tube

Код изделия 14456

Диаметр отверстия для установки 60mm





Уличный светильник Liralighting FAT 4000 черный 230V 17W 2008lm IP65 DALI 830

Код изделия 19696 DALI dimmable

Бренд Liralighting
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 2008люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 4000.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 800.0mm
Вес упаковки 3.5 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник Liralighting FAT DOUBLE 4000 черный 230V 34W 4016lm IP65 DALI 830

Код изделия 19698 **DALI dimmable**

Бренд Liralighting
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 34W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 4016люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 4000.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 1450.0mm
Вес упаковки 40 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник Liralighting LT H серый 230V 33W 3898lm IP65 DALI 830

Код изделия 19111 **DALI dimmable**

Бренд Liralighting
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 33W
Максимальная мощность 33W/1m
Световой поток 3898люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 195.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 550.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник Liralighting REET AR 400 черный 230V 20W 2171lm IP65 DALI 830

Код изделия 19701 **DALI dimmable**

Бренд Liralighting
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2171люмена(ов)
Эффективность светильника 109W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 491.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес упаковки 9 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник Liralighting REET AR 400 черный 230V 26W 2919lm IP65 830

Код изделия 22312

Бренд Liralighting
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 26W
Максимальная мощность 26W/1m
Световой поток 2919люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 491.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес упаковки 9 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт Power/CCT remote

Код изделия 22949



Уличный светильник Prolumen ADELA MW + Lux черный 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 1-10V 730

Код изделия 17094 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 13400люмена(ов)
Эффективность светильника 134W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 205.0mm
Ширина 272.0mm
Длина 508.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen ADELA MW + Lux черный 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 1-10V 730

Код изделия 17045 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4100люмена(ов)
Эффективность светильника 137W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 2
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 201.2mm
Ширина 269.8mm
Длина 479.7mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

Уличный светильник Prolumen ADELA MW + Lux черный 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 0-10V 730

Код изделия 17049 **0-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 6500люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 201.2mm
Ширина 269.8mm
Длина 479.7mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 120W 19200lm 60x140° IP66 740

Код изделия 22738

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 120W
Максимальная мощность 120W/1m
Световой поток 19200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 201.2mm
Ширина 269.8mm
Длина 479.7mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 30W 4500lm 60x140° IP66 730

Код изделия 22733

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 2
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 120.0mm
Ширина 270.0mm
Длина 474.0mm
Вес 3.8 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 30W 4500lm 60° IP66 DALI 730

Код изделия 19705 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 2
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 120.0mm
Ширина 270.0mm
Длина 474.0mm
Вес 3.8 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания OSRAM
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 730

Код изделия 22734

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 6500люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 201.2mm
Ширина 269.8mm
Длина 479.7mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 50W 7500lm 60x140° IP66 740

Код изделия 22735

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 7500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 201.2mm
Ширина 269.8mm
Длина 479.7mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 70W 9100lm 60x140° IP66 DALI 730

Код изделия 18152 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 70W
Максимальная мощность 70W/1m
Световой поток 9100люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 205.0mm
Ширина 272.0mm
Длина 508.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 90W 12500lm 60x140° IP66 730

Код изделия 22736

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 90W
Максимальная мощность 90W/1m
Световой поток 12500люмена(ов)
Эффективность светильника 139W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 201.2mm
Ширина 269.8mm
Длина 479.7mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen ADELA черный 230V 90W 13500lm 60x140° IP66 740

Код изделия 22737

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 90W
Максимальная мощность 90W/1m
Световой поток 13500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 201.2mm
Ширина 269.8mm
Длина 479.7mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen Avarta 40W 5600lm 120° No dim 740

Код изделия 19056

Бренд Prolumen
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 100W 16400lm 130x60° IP66 1-10V 730

Код изделия 22314 1-10V dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16400люмена(ов)
Эффективность светильника 164W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 130x60
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 105.0mm
Ширина 304.0mm
Длина 428.0mm
Вес 3.82 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 18226 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16500люмена(ов)
Эффективность светильника 165W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 130x60
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 105.0mm
Ширина 304.0mm
Длина 428.0mm
Вес 3.82 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 150W 21000lm 130x60° IP66 DALI 730

Код изделия 22732 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 21000люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 130x60
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 105.0mm
Ширина 304.0mm
Длина 428.0mm
Вес 3.82 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 200W 28800lm 130x60° IP66 DALI 730

Код изделия 22731 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 28800люмена(ов)
Эффективность светильника 144W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 130x60
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 105.0mm
Ширина 304.0mm
Длина 428.0mm
Вес 3.82 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen BEAST SF-кронштейн черный 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17903 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 130x60
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 105.0mm
Ширина 304.0mm
Длина 428.0mm
Вес 3.82 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen BEAST TR-кронштейн черный 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17862 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16500люмена(ов)
Эффективность светильника 165W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 130x60
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 88.0mm
Ширина 304.0mm
Длина 428.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen BEAST TR-кронштейн черный 230V 240W 40947lm 100x140° IP66 0-10V 740

Код изделия 17802 **0-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40947люмена(ов)
Эффективность светильника 171W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 100x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Высота 184.2mm
Ширина 304.0mm
Длина 595.4mm
Вес 7.03 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen BEAST TR-кронштейн черный 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Код изделия 17803 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 66419люмена(ов)
Эффективность светильника 166W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 100x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Высота 199.6mm
Ширина 339.6mm
Длина 767.5mm
Вес 1.1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen BEAST U-кронштейн черный 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Код изделия 17804 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 66419люмена(ов)
Эффективность светильника 166W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 100x140
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Высота 199.6mm
Ширина 339.6mm
Длина 767.5mm
Вес 1.1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen BEAST YK-кронштейн черный 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17861 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 130x60
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 105.0mm
Ширина 304.0mm
Длина 428.0mm
Вес 3.82 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen BEAST YK-кронштейн черный 230V 300W 48900lm 130x60° IP66 1-10V 740

Код изделия 17863 **1-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 1-10V
Мощность 300W
Максимальная мощность 300W/1m
Световой поток 48900люмена(ов)
Эффективность светильника 163W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 130x60
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h
Высота 88.0mm
Ширина 304.0mm
Длина 428.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE, ENEC, CB
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Prolumen Hermoso 30/ 40/ 60W 9600lm CRI70 TP III° No dim 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 19054



Бренд Prolumen
Мощность 30/ 40/ 60W
Максимальная мощность 30/ 40W/1m
Световой поток 9600люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Угол линзы TP III
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Элегантный наружный светильник. Доступные варианты: 30W, 40W, 60W, 90W. Этот светильник подходит для столбов диаметром 60-80мм. Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение.

Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

Код изделия 17590

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 133W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 539.0mm
Диаметр 422.0mm
Вес 27.5 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник. Доступные варианты: 30W, 40W, 60W, 90W. Этот светильник подходит для столбов диаметром 60-80мм. Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение.

Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Код изделия 17044

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Источник света LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 539.0mm
Диаметр 422.0mm
Вес 5.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания MEAN WELL
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник. Доступные варианты: 30W, 40W, 60W, 90W. Этот светильник подходит для столбов диаметром 60-80мм. Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение.

Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 60/40/30W 9600lm CRI70 90° IP66 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22948

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 60/40/30W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 9600люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 539.0mm
Диаметр 422.0mm
Вес 5.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник. Доступные варианты: 30W, 40W, 60W, 90W. Этот светильник подходит для столбов диаметром 60-80мм. Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение.

Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 60W 8400lm 90° IP66 730

Код изделия 19419

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 8400люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 539.0mm
Диаметр 422.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 2шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник. Доступные варианты: 30W, 40W, 60W, 90W. Этот светильник подходит для столбов диаметром 60-80мм. Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение.

Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 60W 8400lm 90° IP66 830

Код изделия 17844

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 8400люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 539.0mm
Диаметр 422.0mm
Вес 5.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания MEAN WELL
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник. Доступные варианты: 30W, 40W, 60W, 90W. Этот светильник подходит для столбов диаметром 60-80мм. Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение.

Уличный светильник Prolumen Hermoso черный 230V 90W 13500lm 90° IP66 830

Код изделия 17845

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 90W
Максимальная мощность 90W/1m
Световой поток 13500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Источник света LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 539.0mm
Диаметр 422.0mm
Вес 5.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания MEAN WELL
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник. Доступные варианты: 30W, 40W, 60W, 90W. Этот светильник подходит для столбов диаметром 60-80мм. Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение.

Уличный светильник Prolumen Meta 100W 13500lm TP II° No dim 727

Код изделия 19038

Бренд Prolumen
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 13500люмена(ов)
Эффективность светильника 135W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы TP II
Cri 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет
Кабель 60mm



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

Уличный светильник Prolumen Meta 20-50W 6750lm TP II° No dim 727

Код изделия 19039

Бренд Prolumen
Мощность 20-50W
Максимальная мощность 20-50W/1m
Световой поток 6750люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы TP II
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет
Кабель 60mm



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

Уличный светильник Prolumen Meta 20-50W 7500lm TP II° No dim 740

Код изделия 19041

Бренд Prolumen
Мощность 20-50W
Максимальная мощность 20-50W/1m
Световой поток 7500люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы TP II
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет
Кабель 60mm



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

Уличный светильник Prolumen Meta 40-100W 13500lm TP II° No dim 727

Код изделия 19040

Бренд Prolumen
Мощность 40-100W
Максимальная мощность 40-100W/1m
Световой поток 13500люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы TP II
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет
Кабель 60mm



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

Уличный светильник Prolumen Poseidon 230V 40W 7200lm 115x155° 740

Код изделия 19044

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 7200люмена(ов)
Эффективность светильника 180W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115x155
Cri 70
Высота 108.0mm
Ширина 174.0mm
Длина 493.0mm
В ящике 8шт
Блок питания Without driver
Ударопрочность IK08
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

Уличный светильник Prolumen Poseidon 230V 80W 14400lm 115x155° 740

Код изделия 19045

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Световой поток 14400люмена(ов)
Эффективность светильника 180W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115x155
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 108.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 562.0mm
В ящике 6шт
Блок питания Without driver
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

Уличный светильник Prolumen Poseidon 40W 6400lm TP III° 727

Код изделия 19042

Бренд Prolumen
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6400люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы TP III
Cri 70
Блок питания Without driver
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки



Уличный светильник Prolumen Poseidon 75W 13500lm TP III° 740

Код изделия 19377

Бренд Prolumen
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Световой поток 13500люмена(ов)
Эффективность светильника 180W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы TP III
Cri 70
Блок питания Without driver
Гарантия 5 года / лет

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки



Уличный светильник Prolumen Poseidon 80W 12800lm TP III° 727

Код изделия 19043

Бренд Prolumen
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Световой поток 12800люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы TP III
Cri 70
Блок питания Without driver
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

Уличный светильник Prolumen Poseidon серый 230V 100W 13000lm 60x140° IP66 740

Код изделия 14977

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 13000люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 60x140
Источник света CREE LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 100.0mm
Ширина 235.0mm
Длина 610.0mm
Диаметр отверстия для установки 60mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания MEAN WELL
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40°C - +70°C
Сертификаты CE, ENEC



Уличный светильник Prolumen Poseidon серый 230V 100W 15000lm IP66 DALI 840

Код изделия 16972 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Источник света CREE LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 109.0mm
Ширина 240.0mm
Длина 613.0mm
Диаметр отверстия для установки 60mm
Вес 4.57 kg
Вес упаковки 5.27 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40°C - +70°C
Сертификаты CE, ENEC

Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки



Уличный светильник Prolumen Poseidon серый 230V 24W 3600lm 150x150° IP66 830

Код изделия 16250

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 150x150
Источник света CREE LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 100.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 570.0mm
Диаметр отверстия для установки 60mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания MEAN WELL
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40°C - +70°C
Сертификаты CE, ENEC



Светодиодный уличный светильник для освещения улиц и парковок. Крепление на трубу диаметром 60 мм. Это продукт проектной продажи, уточните время доставки и наличие у нашей службы поддержки

Уличный светильник Prolumen Ryder черный 230V 70W 7700lm IP66 DALI 830

Код изделия 18154 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 70W
Максимальная мощность 70W/1m
Световой поток 7700люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Источник света LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 282.0mm
Диаметр 610.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Уличный светильник, который делает передвижение в городской среде безопасным даже в темное время суток! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадок, которым требуется безопасное, доступное и эффективное освещение. Классы защиты IP66 и IK08 обеспечивают долговечность и долгий срок службы светильника в условиях наружного применения. Кроме того, светильник идеально подходит для работы с камерами видеонаблюдения – смотрите дополнительные сведения в технических характеристиках продукта. Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым – возможность сэкономить на трудозатратах и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов во время установки особенно удобным.

Уличный светильник Street Master серый 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 DALI 740

Код изделия 17782 **DALI dimmable**

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.98
Регулируемая яркость DALI
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 5950люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 155x80
Cri 70
Защитное стекло IP66
Срок службы 80000h
Высота 102.0mm
Ширина 209.0mm
Длина 507.0mm
Вес 3.3 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Ударопрочность IK09
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -30° - +45°C
Сертификаты CE, ENEC
Гарантия 5 года / лет

