

LED трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 14W 2100lm 260° IP20 840

Код изделия 16482

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 14W

Световой поток 2100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1213.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

Код изделия 16574

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 20.6W

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1514.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

Код изделия 16575

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 7.3W

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
151W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 603.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

Код изделия 16677

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 2880люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1148.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

Код изделия 16678

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1449.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

Код изделия 14663

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 160W

Цветовая температура холодный белый 6000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1449.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

Код изделия 15367

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 160W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Длина 549.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

Код изделия 13410

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 18W

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
144W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 1200.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

Код изделия 13408

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 25W
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
160W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Высота 26.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 1500.0mm
Диаметр 26.0mm
В ящике 25шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 860

Код изделия 13228

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 25W
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
160W
Цветовая температура холодный
белый 6000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Высота 26.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 1500.0mm
Диаметр 26.0mm
Материал корпуса алюминий +
пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

Код изделия 16663

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 9W
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
160W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Высота 26.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 600.0mm
Диаметр 26.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T8 стекло 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

Код изделия 17574

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 9W

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 220

Гнездо G13

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Длина 602.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий +
стекло

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS, ErP

Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лампа для замены
старой люминесцентной лампы
более эффективным источником
света. Корпус светодиодной лампы
изготовлен из стекла.

LED трубка T8 150cm MEAT 230V 25W 2700lm CRI85 G13 120° IP20

Код изделия 13315

Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 108W
Угол линзы 120
Гнездо G13
Cri 85
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1500.0mm
Диаметр 26.0mm
Материал корпуса алюминий + пластик
Сертификаты CE, RoHS



LED трубка T8 ALU+PC 120cm 18W 1440lm G13 190° IP20 830

Код изделия 14659

Мощность 18W
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 190
Гнездо G13
Cri 80
Защитное стекло IP20
Длина 1200.0mm
Диаметр 28.5mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт



LED трубка T8 ALU+PC 120см 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

Код изделия 13130

Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
85W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 1200.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE



LED трубка T8 ALU+PC 150см 230V 24W 2040lm 170° IP20 840

Код изделия 13160

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 2040люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
85W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 1500.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE



LED трубка T8 T8 ALU+PC 60cm белый 230V 10W 720lm 190° 830

Код изделия 16159

Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Световой поток 720люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
72W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 190
C_{ri} 80
Срок службы 25000h
Длина 589.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10~+40°C

