Светодиодная трубка ECO T8 стекло 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

Код изделия 17574

Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 220
Гнездо G13
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Длина 602.0mm
Диаметр 26.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Материал корпуса алюминий + стекло
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°°C
Сертификаты CE, RoHS, ErP
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа для замены старой люминесцентной лампы более эффективным источником света. Корпус светодиодной лампы изготовлен из стекла.

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 15W 2550lm G13 260° IP20 840

Код изделия 22789

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.96
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 2550люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 260
Гнездо G13
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1213.0mm
Диаметр 27.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 25000шт.
Рабочая температура -25℃~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

Код изделия 16574

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.96
Мощность 20.6W
Максимальная мощность 20.6W/1m
Световой поток 3100люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 260
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1514.0mm
Диаметр 27.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 25000шт.
Рабочая температура -25℃~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 24W 4050lm 250° IP20 840

Код изделия 23880

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.96
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 4050люмена(ов)
Эффективность светильника 169W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 250
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1514.0mm
Диаметр 27.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 25000шт.
Рабочая температура -25℃~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

Код изделия 16575

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.96
Мощность 7.3W
Максимальная мощность 7.3W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 151W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 260
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 603.0mm
Диаметр 27.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 25000шт.
Рабочая температура -25℃~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка LEDVANCE LED HF T5 18W 2550lm IP20 830

Код изделия 23017

Бренд LEDVANCE
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 2550люмена(ов)
Эффективность светильника 142W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1463.0mm
Диаметр 18.5mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Рабочая температура -25℃~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка PHILIPS LED HF T5 230V 7W 1050lm 200° IP20 840

Код изделия 22657

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 1050люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 200
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Ширина 19.0mm
Длина 563.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Рабочая температура -25℃~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

Код изделия 16677

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 2880люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 140
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Длина 1148.0mm
Диаметр 22.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

Код изделия 16678

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 140
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Длина 1449.0mm
Диаметр 22.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

Код изделия 14663

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 140
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Длина 1449.0mm
Диаметр 22.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

Код изделия 15367

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 140
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Срок службы 50000h
Длина 549.0mm
Диаметр 22.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

Код изделия 13410

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 144W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Высота 26.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 1200.0mm
Диаметр 26.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 120см с регулируемой мощностью 230V 10/15W 3000lm 120° IP20 850

Код изделия 19702

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 10/15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1200.0mm
Диаметр 26.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

Код изделия 13408

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Высота 26.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 1500.0mm
Диаметр 26.0mm
В ящике 25шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

Код изделия 16663

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Высота 26.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 600.0mm
Диаметр 26.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

Код изделия 13130

Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 1200.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 30000шт.
Рабочая температура -25℃~40°C
Сертификаты CE



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee