

Светодиодная трубка ECO T8 стекло 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

Код изделия 17574

Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
160W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 220
Гнездо G13
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Длина 602.0mm
Диаметр 26.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Материал корпуса алюминий +
стекло
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS, ErP
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа для замены
старой люминесцентной лампы
более эффективным источником
света. Корпус светодиодной лампы
изготовлен из стекла.

Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 15W 2550lm G13 260° IP20 840

Код изделия 22789

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 2550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
170W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 260

Гнездо G13

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1213.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

Код изделия 16574

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 20.6W

Максимальная мощность 20.6W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1514.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 865

Код изделия 17962

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.96

Мощность 20.6W

Максимальная мощность 20.6W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура холодный
белый 6500K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1514.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

Код изделия 16575

Бренд [EMOS](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.96
Мощность 7.3W
Максимальная мощность 7.3W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 151W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 260
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 603.0mm
Диаметр 27.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 25000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка LEDVANCE LED HF T5 230V 18W 2550lm IP20 830

Код изделия 23017

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 2550люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 142W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1463.0mm
Диаметр 18.5mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка PHILIPS LED HF T5 230V 7W 1050lm 200° IP20 840

Код изделия 22657


Бренд [PHILIPS](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 7W
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 1050люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 150W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 200
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 35000h
 Ширина 19.0mm
 Длина 563.0mm
 Материал корпуса стекло
 Количество включений 50000шт.
 Рабочая температура -25°C~40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

Код изделия 16677

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 18W
 Максимальная мощность 18W/1m
 Световой поток 2880люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 160W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 140
 Источник света [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Срок службы 50000h
 Cmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Длина 1148.0mm
 Диаметр 22.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 25шт
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -20 - +40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

Код изделия 16678

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1449.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

Код изделия 14663

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура холодный

белый 6000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1449.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

Код изделия 15367

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Длина 549.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

Код изделия 13410

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
144W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 1200.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 120см с регулируемой мощностью 230V 10/15W 3000lm 120° IP20 850

Код изделия 19702

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 10/15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1200.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

Код изделия 13408

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 1500.0mm

Диаметр 26.0mm

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка Prolumen T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

Код изделия 16663

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
160W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Высота 26.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 600.0mm
Диаметр 26.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная трубка T8 ALU+PC 120cm 18W 1440lm G13 190° IP20 830

Код изделия 14659

Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 190
Гнездо G13
Cri 80
Защитное стекло IP20
Длина 1200.0mm
Диаметр 28.5mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт



Светодиодная трубка T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

Код изделия 13130

Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
85W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 1200.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE



Светодиодная трубка T8 T8 ALU+PC 60cm белый 230V 10W 720lm 190° 830

Код изделия 16159

Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 720люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
72W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 190
Cri 80
Срок службы 25000h
Длина 589.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10~+40°C



