

Аккумуляторное устройство EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Аккумулятор LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Код изделия 15389

Вес 163 g
В упаковке 1шт
Гарантия 5 года / лет



Аккумуляторное устройство EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Аккумулятор Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

Код изделия 15480

Вес 607 g
Вес упаковки 615 g
Гарантия 5 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT LifePO4 6,4V 1500mAh

Код изделия 17534

Бренд **INTELIGHT**
В упаковке 1шт

Аккумулятор INTELIGHT для
подключения к аварийному
освещению.



Аккумулятор INTELIGHT LifePO4 6,4V 1600mAh

Код изделия 19596

Бренд [INTELIGHT](#)
В упаковке 1шт

Аккумулятор INTELIGHT для подключения к аварийному освещению.



Аккумуляторное устройство INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Код изделия 16641

Бренд [INTELIGHT](#)
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 432 g
Вес упаковки 485 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 3h MT + NiCd 3xС 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 17955

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 432 g

Вес упаковки 485 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT Primus LED D10.180/G 2h + NiCd 3xС 3,6V 2500mAh 230V IP20

Код изделия 21975

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 432 g

Вес упаковки 485 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

Код изделия 17230

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 12-24V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 432 g

Вес упаковки 485 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT Primus LED D4/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 20850

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 558 g

Вес упаковки 609 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 15334

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 151.0mm

Вес 559 g

Вес упаковки 609 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xС 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Код изделия 17522

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 558 g

Вес упаковки 609 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xД 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 16193

Бренд [INTELIGHT](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 230V

Защитное стекло IP20

Высота 36.0mm

Ширина 42.0mm

Длина 180.0mm

Вес 558 g

Вес упаковки 609 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +50°C

Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Код изделия 14549

Бренд LIFUD

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 27-40V

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Номинальный ток 1100mA

Сертификаты CE, RoHS

